



## VEJRBESTANDIG TYVERIBESKYTTELSE

WP i navnet på 83WPCS/53 Extreme står for weather protected, fordi denne lås holder stand mod rust selv under de hårdeste vejrforhold.

En plastbelægning omkring hele låsehuset og drænkanaler gør hængelåsen ekstremt vejrbestandig. Desuden beskytter en beskyttelseskappe cylinderen mod fugt og støv. Disse egenskaber gør hængelåsen til det ideelle valg til udendørs brug. Både låsehuset og bøjlen, som desuden er udstyret med en bøjlebeskyttelse, er fremstillet af hærdet specialstål. Hængelåsen giver dermed massiv modstand, når der skal sikres store værdier. Enslukning: Én nøgle til flere låse

Du kan tilpasse låsen til eksisterende lukninger, da cylinderen kan udskiftes. Selv bøjlen kan nemt udskiftes. 83WPCS/53-Extreme kombinerer robust sikkerhed, korrosionsbestandighed og fleksibilitet.

## Teknologier

- Låsehuset og bøjlen er lavet af hærdet specialstål
- Hærdet stål bøjle i specialstål med NANO PROTECT™ belægning for meget høj korrosionsbeskyttelse
- Dobbelt kuglelås øger låsens sikkerhed
- 2 varianter: Fås med automatisk aflåsning ved blot at trykke bøjlen ned eller med tvangslukning, dvs. aflåsning kun med en nøgle (tvangslukning indstilles ved at indsætte Z-baren)
- Rekeyable: Cylinderen kan udskiftes og dermed også tilpasses til eksisterende lukninger
- Ekstremt vejrbestandig: Komplet plastbelægning og cylinderbeskyttelseskappe beskytter låsen mod korrosion; drænkanaler transporterer fugt, der er trængt ind i låsen, ud igen
- Bøjlen kan udskiftes på få sekunder

- Præcisionsstiftcylinder
- Closed Shackle (CS): Bøjlebeskyttelse gør det vanskeligt at få adgang med værktøj som boltsakse

### Betjening og brug

- Beskyttelse af genstande med en højere værdi og en høj risiko for tyveri
- Blandt andet velegnet til brug på gitre, døre, porte, skabe, værktøjskasser, kældervinduer, skure, koblingsudstyr og barrierer
- Ekstremt fleksibel: Kan tilpasses til forskellige behov på kort tid – takket være den udskiftelige cylinder og muligheden for hurtigt at skifte bøjle
- Enslukkende, kan kombineres med forskellige ABUS dørcylindre
- Ideel til kraftige vejrpåvirkninger (f.eks. i hav- og havneområder, til fastgørelse på køretøjer og både/skibe i udendørs brug)

### Tekniske oplysninger - 83WPCS/53

Bredde a	57 mm
Bøjlebredde b	18,5 mm
Bøjlediameter d	8 mm
Bøjle højde c	24 mm
Dybde e	34,5 mm
Farve	sort
Højde f	97 mm
Låsetype	nøgle
Samme nøgle	Nej
Security Level Mekanisk Sikring	8
Vægt	270 g
EAN	4003318571312