



Sikkerhedsmodulet bruges som ekstra manipulationsbeskyttelse til ABUS-dørstationen eller ansigtsgenkendelsesterminalen for at forhindre uautoriseret åbning af døren i tilfælde af, at dørstationen bliver brudt op. Det er muligt at tilslutte et elektrisk slutblik, en motoriseret lås eller en elektrisk låsecylinder (relæ maks. 2 A ved 30 VDC / 0,5 A ved 125 AC).

Teknologier

- Sikkerhedsmodul til ABUS Moduvis-dørstation eller FaceXess-ansigtsgenkendelsesterminal
- Manipulationsbeskyttelse til dørstationen eller ansigtsgenkendelsesterminalen
- Interface til elektriske slutblik eller motoriserede låse

Tekniske oplysninger - Sikkerhedsmodul

Alarmudgang (NO/NC)	Relæer (2 A @ 30 VDC / 0,5 A @ 125 AC)
Anvendelsesformål	Indgangsområde/dørsamtaleanlæg
Beskyttelsesklasse IP	20
Bredde	54 mm
Dybde	44 mm
Effektforbrug	3 W
Enheder, der kan tilsluttes	TVHS20001(S), TVHS20010(S), TVHS21010(S), TVHS30000
Husmateriale	plast
Højde	16 mm
Længde	44 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	-30 °C
Mål	(B x H x D) 54 x 44 x 16 mm
Nettovægt	0,025 kg
Spændingsforsyning DC	12 – 24 V

Art.-Nr. TVHS30330

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Sikkerhedsmodul

Strømforbrug	250 mA
Tilslutninger	1 x RS-485, 1 x relæ