

TECTIQ hængelås 86TI/55 - sort

Art.-Nr. TTVH10000

Seite 1 von 3



ENKELT. ADGANG. ORGANISER.

Med det digitale TECTIQ låsesystem.

TECTIQ hængelåsen sikrer døre, porte og steder, hvor der ikke er plads til en dørcylinder eller et beslag - og integrerer dem i TECTIQ adgangskontrolsystemet. Den giver folk adgang i henhold til deres tilladelse på låsemediet (transponder, kort). Dataudvekslingen er krypteret og beskyttet mod udlæsning (MIFARE® DESFire®). Den elektroniske hængelås er batteridrevet og kræver ingen eksterne ledninger eller trådløs forbindelse.

Fleksibel brug indendørs og udendørs

Den robuste hængelås med et låsehus lavet af TITALIUM™ specialaluminium er ideel til indendørs og udendørs brug. Den hærdede stålbøjle med NANO PROTECT™-belægning sikrer en meget høj grad af korrosionsbeskyttelse. Den elektroniske cylinder har også en vejrbestandig knop i rustfrit stål (beskyttelsesklasse IP67). Hængelåsen sikrer en lang række adgangspunkter og steder, f.eks. døre, porte, maskiner, server- og kontaktskabe, medicin- og arkivskabe, skabe, pakke-, net- og transportkasser, containere osv.

Validering og adgang

ABUS TECTIQ gemmer tilladelser og hændelser på RFID-låsemediet (Data-on-Card). Den optiske lysring signalerer til

TECTIQ hængelås 86TI/55 - sort

Art.-Nr. TTVH10000

Seite 2 von 3

brugerne, om de er autoriserede til at få adgang til systemet.

Teknologier

- Elektronisk TECTIQ hængelås til brug med ABUS TECTIQ, det elektroniske låsesystem Data-on-Card
- Til sikring af kæder, døre og porte, server- og kontaktskabe, medicin- og arkivskabe, skabe, pakke-, net- og transportkasser, containere, skure osv.
- Sikker, udlæsningsbeskyttet dataudveksling med TECTIQ lukkemedier (MIFARE® DESFire®); med fritløbende udvendig knop: ingen adgang uden autentificering
- Solid låsehus lavet af TITALIUM™ specialaluminium – høj sikkerhed med lav vægt
- Robust design takket være beslag i hærdet stål (bøjlehøjde 55 mm/bøjlediameter 8 mm) med NANO PROTECT™-belægning for meget høj korrosionsbeskyttelse
- Kan bruges indendørs og udendørs takket være det meget vejrbestandige hus til den elektroniske knop (IP67) i rustfrit stål
- Cylinderen kan programmeres via Bluetooth med TECTIQ Admin-appen og f.eks. modtage det aktuelle klokkeslæt eller den seneste firmwareopdatering

Tekniske oplysninger - TECTIQ hængelås 86TI/55 - sort

Administration	TECTIQ Access Manager
Anvendelsesområder	Gitterbokse, containere, skure, porte, stålskabe
Batteri - driftstid	Ved 20 °C (stuetemperatur): op til 60.000 cyklusser eller 3,5 år, hvis den ikke aktiveres
Batteri - type	VARTA lithium batteri 3V CR2/CR15H270/6206
Batteriadvarelstrin	2 trin
Batterirum	I knoppen
Beskyttelsesklasse IP	67
Bluetooth-version	5.1
Borebeskyttelse	Standard
Certificeringer	CE
Cylinderprofil	Europrofil (PZ)
Fabriks-reset	Ja
Farve	Knop: Sort rustfrit stål / Cylinderhus: Børstet rustfrit stål / Titalium-hængelås
Konstruktion	Hængelås
Korrosionsbeskyttelse	I henhold til EN 1670 klasse 3/EN 15684 klasse 4
Kort betegnelse for vare	TEC-VH-86TI-55
Lagertype	Ringbuffer: 890 begivenheder
Luftfugtighed	20-99 % ikke-kondenserende i henhold til EN 15684 klasse 4 %
Maks. antal blacklist	120
Maks. driftstemperatur	65 °C
Materiale	Kappe: Rustfrit stål, kunststof / Cylinderhus: Messing / Titalium-hængelås

TECTIQ hængelås 86TI/55 - sort

Art.-Nr. TTVH10000

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - TECTIQ hængelås 86TI/55 - sort

Min. driftstemperatur	-25 °C
Mål	Knop: L = 48 mm, Ø = 38 mm
Nødstrømsforsyning	Ja, micro-USB
Opdaterings-evne	Ja (USB-opdateringskabel / Admin App)
Programmering	TECTIQ-systemkort, TECTIQ Admin app
Programmeringsteknologi	RFID (13.56 MHz) / Bluetooth (2.4 GHz)
RFID-frekvens	13,56 MHz
RFID-rækkevidde	≤ 1 cm
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Radiostandard	Bluetooth Low Energy 2,4 GHz
Realtidsur (RTC)	Ja
Sendeeffekt	-4 dBm
Signaler	Optisk
Sikkerhedsegenskaber	Frit drejelig knop for at forhindre uautoriseret adgang, indgreb kun ved fremvisning af et autoriseret låsemedium, forudbestemt brudpunkt knoppen, borebeskyttelse
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-Bit
Trådløs konformitet	ETSI EN 300 328
Trådløs kryptering	AES 128-Bit
Varianter udvendig knop	Firkantet / Rund
Varighedsstyrke	> 200.000 cyklusser (EN 15684:2020 klasse 6)
Åbningstid kan indstilles	Ja (6/12 sek.)