

ABUS 8-kanals netværksvideoptager

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 1 von 3



NVR med smart design og mange forskellige funktioner

På arbejdet, i butikken eller derhjemme: Optageren er nem at tage i brug, kan placeres fleksibelt og gemmer helt efter behov.

Netværksvideoptageren (NVR) optager videodata fra op til 8 tilsluttede IP-kameraer: Du skal blot integrere en 3,5-tommers harddisk (tilbehør) - så kan videobillederne gemmes og vises i Ultra HD-opløsning. Også praktisk: NVR'en kan placeres efter behov, i et serverkabinet eller blot ved siden af den skærm, hvorfra den betjenes. Et rigtig godt grundlag for at etablere et kompakt og professionelt overvågningssystem.

Effektiv installation og videoovervågning

Alle funktioner kan tilgås lokalt og eksternt via en etableret brugergrænseflade. Smarte funktioner hjælper dig med at søge hurtigt og effektivt i scenerne. Den kraftige datakomprimering (H.265 Plus op til 4 gange mere effektiv end H.264) sikrer en effektiv udnyttelse af lagerplads. På denne måde kan der, afhængigt af konfigurationen, optages i uger eller måneder - f.eks. ved manuel udløsning eller bevægelsesdetektering. Selv installationen er let: Tilslut NVR'en til netværket, og åbn brugergrænsefladen via PC og browser, eller tilslut den blot til en separat skærm - efter kort tid kan du se det første livebillede fra kameraerne. Individuelle indstillinger kan også hurtigt foretages.

Adgang til mobil app

Via ABUS Link Station-appen modtager brugerne en push-meddelelse i tilfælde af f.eks. en bevægelsesalarm. Appens Pro-version giver ubegrænset mobil adgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min./måned datastream (livevisning/afspilning).

Teknologier

- Lagrer pålideligt videodata fra op til 8 IP-kameraer med 4K-opløsning (8 MP, Ultra HD); understøtter samtidig visning af fire livestreams med Full HD-opløsning (2 MP, 1080p) på én skærm (multi-view)
- Integrering af kameraer fra forskellige producenter efter behov
- Find hurtigt den scene, du leder efter, med en overskuelig afspilningsvisning; lagrer op til 10 TB på en 3,5" HDD/harddisk (tilbehør); stærk H.265 Plus-videokomprimering for længere optagelse (afhængigt af kameraet)
- Let installation på få minutter via pc/browser eller direkte via skærmen samt via den gratis ABUS IP Installer-software (søger i netværket efter IP-adresser på tilsluttede enheder)
- Etableret brugergrænseflade til konfiguration (bevægelsesdetektering, tidsplaner osv.); alarm efter behov via advarselstone på NVR, (On-Screen-Display/OSD-signal), e-mail og/eller push-besked til appen
- Nem integrering i et serverrack (standardhøjde 1U) ved hjælp af en hylde (tilbehør); placeres på en flad overflade efter behov, f.eks. i nærheden af den skærm, hvorfra brugerne betjener optageren (støjsvag drift, uden blæser)

ABUS 8-kanals netværksvideoptager

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 2 von 3

- Praktisk styring af flere optagere på en central pc via den gratis Central Monitoring Station-software (ABUS CMS); op til 256 optagere og 1.024 kameraer, eventuelt i et teknologimix (IP, analog HD)
- Nem mobil adgang til livestream og optagelser med smartphone/tablet via ABUS Link Station-appen

Tekniske oplysninger - ABUS 8-kanals netværksvideoptager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Audioindgang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audioudgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Batteri - mængde	1
Batteri - type	CR1220
Bruttovægt	2,8 kg
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x SATA-forbindelse (3,5" HDD, maks. 16 TB) / NAS
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	8MPx @ 25/30fps
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovægt	1,1 kg
Netværks gennemgang i alt (input/output)	(80 / 80) Mbit/s
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 × 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig udgang
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig udgang
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm, VCA
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer

ABUS 8-kanals netværksvideoptager

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS 8-kanals netværksvideoptager

Spændingsforsyning DC	12 V
Synkron afspilning	8
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede IP-kameraer	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Via NVR: 4-kanals bevægelsesdetektion (ABUS IP-kamera fra 2022, 4 MPx, person/køretøj) eller 1 kanals VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, indtast region, forlad region med person/køretøj) eller 1 kanals ansigtsgenkendelse, 1 kanal ansigtssammenligning
Videokanaler IP	8
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	VCA/AI i NVR fra: maks. 32 MPx, VCA/AI via NVR: max
Ydelse	18