ABUS komplet sæt med hybrid-videooptager og 4 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33843D

Tekniske oplysninger - ABUS komplet sæt med hybrid-videooptager og 4 analoge mini-dome-kameraer

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	5.55 kg
Batteri - mængde	1
Batteritype	CR1220
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Maks. antal videoindgange	8
Opløsning	5MPx
Produkt progrram	Performance
Produktgruppe	Videosæt
WEEE-gruppe	09

Tekniske oplysninger - ABUS 5 megapixel mini dome FlexNiteView analogt kamera

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.31 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	BLC / HLC / DWDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F2.0
Bruttovægt	0.82 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/W
Effektforbrug	3.3 W
Enhedens konstruktion	Dome
Horisontal synsvinkel	105 °
Husmateriale	Metal
Hvidlys-LED'er	1 stk.
IR-LED'er	Ja

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 10/2026

ABUS komplet sæt med hybrid-videooptager og 4 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33843D

Tekniske oplysninger - ABUS 5 megapixel mini dome FlexNiteView analogt kamera

IR-rækkevidde (op til)	30 m
Lodret synsvinkel	56 °
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.01 lx
Mål	(Ø x L) 80x85 mm
OSD-sprog	EN
Opløsning	5MPx
Opløsnings tilstand	TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps
Produkt progrram	Performance
Produktgruppe	Video
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Videoudgang	1x BNC
WEEE-gruppe	09
EAN	4003318867132

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/8-kanals hybrid-videooptager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Artikelvægt	2.05 kg
Audioindgang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audioudgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Batteri - GRS-type	CR1220
Batteri - mængde	1
Bruttovægt	2.9 kg
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x SATA-forbindelse (3,5" HDD, maks. 10 TB) / NAS
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 10/2026

ABUS komplet sæt med hybrid-videooptager og 4 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33843D

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/8-kanals hybrid-videooptager

Min. driftstemperatur	-10 °C
Netværks gennemgang i alt (input/output)	96 MBit/s (32 MBits/64 MBits)
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps ~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm, VCA
Produkt progrram	Performance
Produktgruppe	Video
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug ekskl. harddisk	10
Synkron afspilning	4
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede IP-kameraer	ABUS IP-kameraer op til 8 Mpx
Understøttede browsere	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Via NVR: 4-kanals (TVI) bevægelsesdetektion. (Person/Køretøj) eller 2-kanals VCA (Intr. Det., Tripwire med Person/Køretøj), ansigtssøgning
Videoindgang	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	8
Videokanaler samlet	8
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-gruppe	09
Ydelse	20 W
EAN	4003318612756

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 10/2026