

Art.-Nr. ACNP00003

Seite 1 von 2



## Teknologier

- Elektronisk cylinder med Mifare-læser: Udlæsningsbeskyttet trådløs forbindelse mellem transponder og cylinder (Mifare Desfire EV1 i secure mode)
- Krypteret AES128-bit dataoverførsel mellem alle komponenter
- Protokollering af betjeningen på cylinderen
- Vejrbestandig takket være IP 67
- Cylinderbatteriets status kan kontrolleres til enhver tid via web eller app

## Tekniske oplysninger - WLX Pro rokokko. Access

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Antal cyklusser/batteri        | 45.000                                                            |
| Batteri - type                 | Varta CR2 / CR17355 3 V lithiumbatteri                            |
| Beskyttelsesklasse IP udendørs | 67                                                                |
| Borebeskyttelse                | Standard                                                          |
| Ekstrafunktioner               | Åbningstid kan indstilles mellem 6 eller 12 sekunder, fjernadgang |
| Elektronik                     | Access, Intrusion                                                 |
| Emballagesprog                 | DE, EN, DK, SE                                                    |
| Kryptering                     | AES 128-bit                                                       |
| Låsemedier                     | ABUS Mifare DESfire EV1                                           |
| Læsedistance                   | < 1 cm                                                            |
| Læsertype                      | Mifare-læser udendørs                                             |
| Maks. antal låsemedier         | 500 autorisationer, 10 fallback-transpondere                      |
| Materiale                      | Knop: Rustfrit stål<br>læser: Kunststof                           |
| Mål                            | Knop: L = 48 mm, Ø = 38 mm mm                                     |
| OSD-sprog                      | DE, EN, DK, SE                                                    |
| Omgivelsesbetingelser          | Temperatur min./maks.: -25/+65, maks. luftfugtighed: 80 %         |
| Programmering                  | Programmering/systemadministration via WLX Pro Control            |
| Protokol- og tidsfunktion      | Ja                                                                |
| Signaler                       | Optisk                                                            |

# WLX Pro rokokko. Access



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACNP00003

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - WLX Pro rokokko. Access

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Sprog, vejledning         | DE, EN, DK, SE                      |
| Trådløs frekvens          | 868,3 MHz                           |
| Trådløs rækkevidde        | Indvendigt: 30 m, fri luft: 100 m m |
| Varianter                 | Oval profil                         |
| Åbningstid kan indstilles | Ja                                  |