

WLX Pro oval. Alarm, security

Art.-Nr. ACNP00006

Seite 1 von 2



Teknologier

- Elektronisk cylinder med Mifare-læser: Udlæsningsbeskyttet trådløs forbindelse mellem transponder og cylinder (Mifare Desfire EV1 i secure mode)
- Krypteret AES128-bit dataoverførsel mellem alle komponenter
- Protokollering af betjeningen på cylinderen
- Høj beskyttelse mod manipulation med ekstra forstærket borings- og trækbeskyttelse
- Vejrbestandig takket være IP 67
- Cylinderbatteriets status kan kontrolleres til enhver tid via web eller app
- Aktivering/deaktivering af tilsluttede alarmanlæg

Tekniske oplysninger - WLX Pro oval. Alarm, security

Antal cyklusser/batteri	45.000
Batteri - type	Varta CR2 / CR17355 3 V lithiumbatteri
Beskyttelsesklasse IP udendørs	67
Borebeskyttelse	Standard, security
Ekstrafunktioner	Åbningstid kan indstilles mellem 6 eller 12 sekunder, fjernadgang
Elektronik	Access, Intrusion
Emballagesprog	DE, EN, DK, SE
Kryptering	AES 128-bit
Låsemedier	ABUS Mifare DESfire EV1
Læsedistance	< 1 cm
Læsertype	Mifare-læser udendørs
Maks. antal låsemedier	500 autorisationer, 10 fallback-transpondere
Materiale	Knop: Rustfrit stål læser: Kunststof
Mål	Knop: L = 48 mm, Ø = 38 mm mm
OSD-sprog	DE, EN, DK, SE
Omgivelsesbetingelser	Temperatur min./maks.: -25/+65, maks. luftfugtighed: 80 %
Programmering	Programmering/systemadministration via WLX Pro Control

WLX Pro oval. Alarm, security



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACNP00006

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - WLX Pro oval. Alarm, security

Protokol- og tidsfunktion	Ja
Signaler	Optisk
Sprog, vejledning	DE, EN, DK, SE
Trådløs frekvens	868,3 MHz
Trådløs rækkevidde	Indvendigt: 30 m, fri luft: 100 m m
Varianter	Oval profil
Åbningstid kan indstilles	Ja