

ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView analogt kamera

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 1 von 2



Fleksibel nattevagt

Dette analoge 2-megapixel overvågningskamera (minirørdesign) er velegnet til videoovervågning både dag og nat. Særligt interessant: Der er to praktiske muligheder for nattesyn.

Nattesynet med dette overvågningskamera strækker sig op til 30 meter. Enten leverer kameraet videobilleder i sort/hvid ud af mørket ved hjælp af infrarødt lys, som er usynligt for mennesker. Mini-rørkameraet holder sig derfor diskret i baggrunden. Hvis det ønskes, kan det bringe begivenheder frem i klart lys ved hjælp af den integrerede hvidlys-LED.

Individuelle indstillinger kan foretages ved hjælp af den kompatible ABUS-optager. Særligt praktisk: En tilsvarende optager analyserer videobillederne specifikt og gemmer dem i henhold til dine behov (bevægelsesdetektering person/køretøj). Takket være sit design er det kompakte kamera ideelt til diskret overvågning fra væggen. Det klarer let situationer med baggrundsbelysning (udenfor i solskin, generelt i indgangspartier), og selv i ekstremt svagt lys får du stadig et skarpt farvebillede.

Teknologier

- Analogt, vejrbestandigt overvågningskamera i kompakt design (ca. 14 cm langt), med 2-megapixel billedopløsning (Full HD), nattesyn valgfrit i sort/hvid eller farve
- I mørke: brug integrerede infrarøde LED'er til sort/hvid-billeder og hvidlys-LED'er til farvebilleder efter behov (rækkevidde op til 30 m, afhængigt af placering)
- I svagt lys: funktion til svagt lys (ned til 0,01 lux) og støjreduktion (DNR)
- Bedste beskyttelse mod vind og vejr (IP67), betragtningsvinkel (101° vandret, 56° lodret), billedhastighed (maks. 25 fps ved 2 MPx)
- Plug & Play-installation (valgfrit loft/væg) inkl. 1 x 30 m videokombinationskabel og strømforsyningsenhed
- Individuelle indstillinger via kompatibel optager fra ABUS: f.eks. konfiguration af nattesyn, afhængigt af optageren også objekt-detektering (person/køretøj) + Adgang på farten via ABUS Link Station-appen
- Understøtter TVI-, AHD-, CVI- og FBAS/CVBS-formater

ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView analogt kamera

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView analogt kamera

Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	BLC / HLC / WDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F1.6
Bruttovægt	0,27 kg
Brændvidde	2,8 mm
Effektforbrug	3,3 W
Horisontal synsvinkel	101 °
Husmateriale	Metal
Hvidlys-LED'er	1 stk.
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Konstruktion	Tube
Lodret synsvinkel	56 °
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,01 lx
Mål	139x61x58 mm
Nettovægt	0,27 kg
OSD-sprog	EN
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080 @ 25 fps
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Teknologi	Analog HD
Videoudgang	1x BNC