

TECTIQ Transponder Advanced hvid MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Art.-Nr. TTP10108W

Seite 1 von 2



DEN DIGITALE NØGLE TIL ABUS TECTIQ-LÅSESYSTEMER

Kontaktløs oplåsning af døre

Denne batterifrie RFID-nøgleviser med MIFARE® DESFire®-teknologi bruges til kontaktløs låsning og oplåsning af TECTIQ-dørkomponenter.

Når den holdes foran læserenheden på en dørkomponent og kontrolleres af den, låses døren op, hvis der er givet tilladelse.

Universelt anvendelig

RFID-transponderen kan bruges til andre applikationer efter behov, f.eks. tidsregistreringssystemer, kopimaskiner og kantineafregning. Takket være det robuste design er nøglebrikken velegnet til langvarig brug på nøgleringe (modstandsdygtig over for støv, snavs og fugt).

Som passiv transponder kræver den ikke noget batteri.

Sikker brugervenlighed

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan komponenterne betjenes komfortabelt, sikkert beskyttet mod aflæsning og uden kontakt.

Den integrerede, systemspecifikke TECTIQ-sikkerhedsapplikation baseret på MIFARE® DESFire®-teknologi giver maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation.

Ønsket farvevariant?

Denne keyhanger fås i grøn, blå, rød, sort eller hvid. Det betyder, at forskellige brugergrupper (rengøringspersonale, medarbejdere, ledelse osv.) kan få en individuel farve.

Teknologier

TECTIQ Transponder Advanced hvid MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Art.-Nr. TTP10108W

Seite 2 von 2

- Attraktiv RFID-nøglering med monteringsbeslag i rustfrit stål (MIFARE® DESFire® EV3 8K)
- Kontaktløs åbning af alle ABUS TECTIQ-dørkomponenter (cylindre, beslag, væglæsere osv.)
- Kan også bruges til andre formål, f.eks. kopimaskiner, kantineafregning og tidsregistrering.
- Maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation takket være den ekstra integrerede, systemspecifikke ABUS-sikkerhedsapplikation
- Robust design til langvarig brug på nøgleringe (modstår støv, snavs og fugt)
- Enkel tildeling af transponder til persontakket være serienummer på bagsiden
- Passiv transponder uden batteri

Tekniske oplysninger - TECTIQ Transponder Advanced hvid MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Anvendelsesområder	Låsemedier til ABUS TECTIQ adgangskontrolsystem med statisk UID
Beskyttelsesklasse IP	64
Farve	hvid
Konstruktion	Nøgleknap
Kort betegnelse for vare	T-MIF-DES-ADV-8K-SEC-UID-W
Læsertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Novodur (krop), poleret rustfrit stål (kant)
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Programmering af transponder	Adgangskontrolsoftware og kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13,56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV3
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation med statisk UID
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit