

TECTIQ Dobbelt-Transponder Advanced sort

MIFARE DESFire EV1 4K / EM4102

Art.-Nr. TTTP20104S

Seite 1 von 1

Tekniske oplysninger - TECTIQ Dobbelt-Transponder Advanced sort MIFARE DESFire EV1 4K / EM4102

Anvendelsesområder	Låsemedier til ABUS TECTIQ adgangskontrolsystem med statisk UID
Beskyttelsesklasse IP	64
Farve	sort
Konstruktion	Nøgleknap
Kort betegnelse for vare	T-MIF-DES-ADV-4K-SEC-UID-DUAL-S
Læsertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf) / EM 4102
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Novodur (krop), poleret rustfrit stål (kant)
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Programmering af transponder	Adgangskontrolsoftware og kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz / 125 KHz)
RFID-frekvens	13,56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV3 & EM4102
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation med statisk UID
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit