

4-kanals analog videoptager

Art.-Nr. HDCC90003

Seite 1 von 3



Hurtig installation via Plug & Play

Den 4-kanals analoge HD-videoptager muliggør enkel idriftsættelse - ideel til eftermontering af eksisterende systemer eller nye projekter med analog HD-teknologi. Kameraerne tilsluttes direkte via koaksialkabel eller et valgfrit 2-tråds transmissionssæt - uden netværk eller kompleks opsætning. Systemet er straks klar til brug og leverer livebilleder og optagelser i realtid.

Effektiv lagring takket være H.265-komprimering

Takket være den moderne H.265-komprimering udnytter optageren lagerpladsen særdeles effektivt. Det gør det muligt at arkivere store mængder data pladsbesparende. Der kan installeres en harddisk med op til 12 TB - til langvarig og pålidelig videoptagelse.

Intuitiv betjening - lokalt og mobilt

Den analoge HD-optager kan betjenes fleksibelt - enten på skærmen, via webbrowser, med ABUS CMS-softwaren eller mobilt via ABUS Link Station-appen til Android og iOS. Det gør det let at få adgang til livebilleder og optagelser når og hvor som helst.

Intelligent objektregistrering

Den integrerede AI-analyse skelner pålideligt mellem mennesker og køretøjer og minimerer forstyrrende påvirkninger som lysrefleksioner eller bevægelser fra grene - for optimal bevægelsesregistrering.

Kompatibel med almindelige videoformater (Pentaplex)

TVI (op til 8 MPx), CVI (op til 8 MPx), AHD (op til 5 MPx) og FBAS/CVBS (PAL/NTSC) understøttes på alle BNC-indgange. Derudover kan der integreres op til to ABUS IP-kameraer (op til 8 MPx).

Teknologier

- Design uden ventilator til støjsvag drift
- Pentaplex-støtte: Optagelse og livevisning af alle kanaler op til 8 MPx (udvalgte ABUS IP-kameraer, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Effektiv H.265-komprimering for reduceret lagerbehov
- Ideel til eftermontering af eksisterende systemer med højere opløsning
- Understøtter kabellængder på op til 500 m (RG6-kabel, 720p-opløsning)
- Intelligent objektregistrering (menneske/køretøj) til præcis klassificering og registrering af mennesker og køretøjer i realtid

4-kanals analog videoptager

Art.-Nr. HDCC90003

Seite 2 von 3

- Fleksibel betjening: via skærm, browser, app eller ABUS CMS-software
- Mulighed for tilslutning af op til 2 ekstra IP-kameraer
- Optagelse på 1x HDD med op til 12 TB lagerkapacitet
- 2-vejs lyd- og alarmblinkfunktion mulig i kombination med HDCC52512 / HDCC32512

Tekniske oplysninger - 4-kanals analog videoptager

Alarmering	App-push, alarmudgang, akustisk advarselssignal, OSD-signal, e-mail
Alarmindgange (NO/NC)	4
Antal HDD'er	1
Audio	Lydindgang: 4-kanal, RCA (2,0 V p-p, 1KΩ), 4-kanal via koaksialkabel, lydudgang: 1-kanal, RCA (lineær, 1KΩ)
Audio-bitrate	64 kBit/s
Audio-kompression	G.711u
Batteri - GRS-type	CR1220 / AAA
Batteri - type	CR1220 / AAA
Billedsensor	Triplex
Bredde	380 mm
Bruttovægt	4,62 kg
DDNS	Ja
Datasikring	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Effektforbrug	10 W
For-/efter alarm hukommelse	0-2 / 5-900
HDMI udgang	Ja
Hardware watchdog	Ja
Højde	48 mm
Kameraindgange	4x BNC (HD-TVI, HD-CVI, AHD, Analog CVBS)
Kameraudgange	1x BNC (Analog CVBS)
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Lagermedium	1x S-ATA HDD (max. 12 TB)
Længde	315 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mobil adgang	ABUS Link Station Lite / Pro (Apple IOS & Android)
Monitorudgange	1x HDMI, 1x VGA, 1x Main BNC
Mål	380 x 315 x 48 mm
NTP	Ja
Nettovægt	2,43 kg

4-kanals analog videooptager

Art.-Nr. HDCC90003

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - 4-kanals analog videooptager

Netværks gennemgang i alt (input/output)	96 Mbps (32 forbindelser)
Netværkskameraer	ABUS-modeller fra 2021 op til 8 megapixel
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, UPnP, HTTPS
Netværkstilslutning	1x RJ45 10/100 Mbps
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Opløsning HDMI-udgang	1-ch, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz
Opløsning VGA-udgang	1-ch 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz
Optagelses-bitrate	32 Kbit/s - 10 Kbit/s
Optagelsesfunktioner	4ch VCA (tripwire, indbrudsdetektering) & 4ch bevægelsesdetektering med person-/køretøjsdetektering, alarmindgang, varighed
Overholder Loi Sarkozy (kun gældende for FR)	Ja
PTZ-protokoller	Pelco D, P
PTZ-styring	Coax
RS-485-grænseflade	Ja
Samtidig netværksadgang	32 kanaler
Software	ABUS CMS Software
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug inkl. HDD	20 W
Styring	Mus, pc-software, integreret webserver
Søgefunktioner	Personsøgning, smart søgning, VCA, begivenhed, dato og tid
Teknologi	AHD, CVBS, HD-CVI, HD-TVI, IP
Videokanaler AHD	4
Videokanaler HD-CVI	4
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	2
Videokanaler samlet	4
Videokomprimering	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Webserver	Ja