

Analog HD-tube 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62522

Seite 1 von 3



Analog HD-tube 2 MPx - detaljeret overvågning med eksisterende teknologi

Analog HD-tube med 2 megapixel er egnet til indendørs og udendørs brug (IP67) og giver klare, detaljerede billeder - selv under vanskelige lysforhold. True WDR-funktionen sikrer en afbalanceret lysstyrke mellem forgrund og baggrund, og Gecko + IR-teknologien muliggør farvebilleder selv om natten. Takket være motorzoom kan enkel installation og præcis fokusering udføres let med fjernbetjening. Kameraet er ideelt til brugere, der ønsker at fortsætte med at bruge eksisterende koaksialkabler og samtidig få fordel af moderne billedkvalitet.

Måltrettet registrering af personer og køretøjer

Når kameraet bruges sammen med en ABUS Analog HDCC900X2-optager, giver det mulighed for AI-understøttet analyse. Den skelner mellem mennesker og køretøjer, hvilket forbedrer registreringen af relevante bevægelser og reducerer antallet af irrelevante meddelelser.

Effektiv eftermontering med eksisterende infrastruktur

Analog HD-teknologi gør det muligt at modernisere eksisterende overvågningssystemer uden at udskifte de eksisterende koaksial- eller 2-tråds kabler (via konvertere). Kameraer og optagere kan nemt udskiftes, hvilket sparer tid og installationsarbejde. For at opnå en pålidelig IR-udelse skal der tages højde for de omgivende forhold.

IR-rækkevidden afhænger af miljøet

Belysningens ydeevne afhænger af placeringen. Mørke overflader eller mangel på refleksioner kan forringe billedet - også reflekterende objekter i nærheden.

Teknologier

- 2 MPx opløsning: 1920 x 1080 @ 25 fps
- True WDR udlyner effektivt lyse/mørke kontraster
- Enkel installation og fokusering via fjernadgang med det motoriserede zoom-objektiv (2,8 - 12 mm)

Analog HD-tube 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62522

Seite 2 von 3

- Kraftig IR LED-teknologi til forbedret belysning op til 40 m om natten
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- Integrerede infrarøde LED'er med manuelt skift mellem IR- og farvenattesyn
- Færre falske alarmer takket være AI-understøttet registrering af personer/køretøjer med HDCC900X3-optager
- Perfekt til eftermontering: Overførsel via traditionel og eksisterende CCTV-infrastruktur med koaksialkabel
- Kabellængder på op til 250 m
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation

Tekniske oplysninger - Analog HD-tube 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Andre funktioner	Hvidt lys op til 60 meter
Audio	Integreret: Mikrofon
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	1920 x 1080 Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.28
Bredde	105 mm
Bruttovægt	1,14 kg
Brændvidde	2,8 – 12 mm
Dynamikområde (WDR)	130 dB
Effektforbrug	7,8 W
Elektronisk lukker	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Emballagesprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Funktioner	Bevægelsesdetektion, snubletrådsdetektion og indbrudsdetektion via DVR
Horisontal synsvinkel	106 – 32 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	ATW, manuel
Højde	105 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	60 m
Kameraudgange	1 x BNC
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Comfion	Nej
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej

Analog HD-tube 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62522

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Analog HD-tube 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Konstruktion	Tube
Lodret synsvinkel	56 – 18 °
Længde	252 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920x1080 @ 25 frames/s
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,0005 lx
Modlyskompensation	WDR, HLC, HLS
Mål	252x105x105 mm
Nettovægt	0,92 kg
OSD-sprog	UK
Objektiv	Motorzoom, autofokus
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080
Privatzoner	4
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	650 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	Analog HD
Tilslutninger	1 x BNC (video), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI