

Analog mini-dome 5 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 1 von 3



Analog mini-dome 5 MPx - detaljeret overvågning med eksisterende teknologi

Analog mini-dome med 5 megapixel er egnet til indendørs og udendørs brug (IP67) og giver klare, detaljerede billeder - selv under vanskelige lysforhold. True WDR-funktionen sikrer en afbalanceret lysstyrke mellem forgrund og baggrund, og Gecko + IR-teknologien muliggør farvebilleder selv om natten. Kameraet er ideelt, hvis man ønsker at bruge eksisterende koaksialkabler og samtidig få fordel af moderne billedkvalitet.

Måltrettet registrering af personer og køretøjer

Når kameraet bruges sammen med en ABUS Analog HDCC900X2-optager, giver det mulighed for AI-understøttet analyse. Den skelner mellem mennesker og køretøjer, hvilket forbedrer registreringen af relevante bevægelser og reducerer antallet af irrelevante meddelelser.

Effektiv eftermontering med eksisterende infrastruktur

Analog teknologi gør det muligt at modernisere eksisterende overvågningssystemer uden at udskifte de eksisterende koaksial- eller 2-tråds kabler (via konvertere). Kameraer og optagere kan nemt udskiftes, hvilket sparer tid og installationsarbejde. For at opnå en pålidelig IR-udlyselse skal der tages højde for de omgivende forhold.

IR-rækkevidden afhænger af miljøet

Belysningens ydeevne afhænger af placeringen. Mørke overflader eller mangel på refleksioner kan forringe billedet - også reflekterende objekter i nærheden.

Teknologier

- 5 MPx opløsning: 2592 x 1944 @ 20 fps
- True WDR udligner effektivt lyse/mørke kontraster
- Fast objektiv med 2,8 mm brændvidde og vandret synsvinkel på 112°

Analog mini-dome 5 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 2 von 3

- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- Integrerede infrarøde LED'er med manuelt skift mellem IR- og farvenattesyn
- Færre falske alarmer takket være AI-understøttet registrering af personer/køretøjer med HDCC900X3-optager
- Perfekt til eftermontering: Overførsel via traditionel og eksisterende CCTV-infrastruktur med koaksialkabel
- Kabellængder på op til 150 m
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation

Tekniske oplysninger - Analog mini-dome 5 MPx (2,8 mm)

Andre funktioner	Hvidt lys op til 40 meter
Audio	Integreret: Mikrofon
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2960 x 1665 Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.0
Bredde	110 mm
Bruttovægt	0,51 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dynamikområde (WDR)	130 dB
Effektforbrug	9 W
Elektronisk lukker	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Emballagesprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Funktioner	Bevægelsesdetektion, snubletrådsdetektion og indbrudsdetektion via DVR
Horisontal synsvinkel	112 °
Husmateriale	plastik, metal
Hvidbalance	ATW, manuel
Højde	100 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	40 m
Kameraudgange	1 x BNC
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Comfion	Nej
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej

Analog mini-dome 5 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Analog mini-dome 5 MPx (2,8 mm)

Konstruktion	Dome
Lodret synsvinkel	60 °
Længde	110 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2960 x 1665 @ 20 frames/s
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,0005 lx
Modlyskompensation	WDR, HLC, HLS
Mål	110x100 mm
Nettovægt	0,47 kg
OSD-sprog	UK
Objektiv	Fix
Opløsning	5MPx
Opløsnings tilstand	3K, 4 MP, 1080p
Privatzoner	4
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	750 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	Analog HD
Tilslutninger	1 x BNC (video), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI