

4-Port PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10101

Seite 1 von 2



Teknologi til brug i professionelle sikkerhedsovervågningssystemer.

4-port PoE gigabit-switchen er specielt udviklet til brug i professionelle videoovervågningssystemer med høj opløsning og tilbyder 4 gigabit downlink PoE-porte og 1 gigabit uplink-port.

Benyt PoE, og spar strømforsyningen.

Hver downlink-port leverer op til 30 watt PoE-udgangseffekt, hvorved en port kan belastes med op til 60 watt (Hi-PoE). Denne switch egner sig således optimalt til at drive ABUS IP kameraer direkte, hvorved man kan undvære en ekstra strømforsyning.

I alt er der en samlet PoE-udgangseffekt på 60 watt til rådighed.

Enkel installation.

Med sit kompakte design og de integrerede montagelasker kan switchen installeres nemt og hurtigt mange forskellige steder.

Teknologier

- Tilslutninger: 4x PoE gigabit (downstream), 1x gigabit (uplink) RJ45
- Understøtter PoE, PoE+ og Hi-PoE (IEEE 802.3 af/at/bt)
- Plug & play, ingen konfiguration nødvendig
- Robust udførelse, nem og universel at installere
- 6 kV overspændingsbeskyttelse reducerer risikoen for fejl og skader
- Støjfri drift takket være design uden ventilator
- Ideel til store områder: Op til 300 m kabellængde er mulig på én port

Tekniske oplysninger - 4-Port PoE Gigabit Switch

Andre funktioner	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, vifteløs, port 3 og 4 op til 300 meter i udvidet tilstand
Bredde	121 mm
Bruttovægt	0,825 kg
Effektforbrug	65 W
Emballagesprog	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Højde	27,5 mm
Længde	88 mm

4-Port PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10101

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - 4-Port PoE Gigabit Switch

Maks. PoE-effekt pr. port	4 x 15 watt eller 2 x 30 watt eller 1 x 60 watt (for max. power each port)
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Mål	121 x 88 x 27,5 mm
Nettovægt	0,255 kg
Netværksstandarder	IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Netværkstilslutning	Downstream: 4x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T
Pin-tildeling strømforstyrning	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE-effekt i alt	60 W
PoE-standarder	IEEE 802.3 af/at/bt
Sprog, vejledning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning AC	100 - 240 V
Spændingsforsyning DC	48 V
Tilslutninger	3 x Gigabit PoE Port, 1 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port