

ABUS 5 megapixel mini dome FlexNiteView analogt kamera

Art.-Nr. TVCC55512

Seite 1 von 2



Fleksibel nattevagt

Dette analoge 5 megapixel overvågningskamera (mini-dome-design) er velegnet til videoovervågning både dag og nat. Særligt interessant: Der er to praktiske muligheder for nattesyn.

Nattesynet med dette overvågningskamera strækker sig op til 30 meter. Enten leverer kameraet videobilleder i sort-hvid ud af mørket ved hjælp af infrarødt lys, der er usynligt for mennesker. Minidome-kameraet holder sig derfor diskret i baggrunden. Hvis det ønskes, bringer det begivenhederne frem i klart lys ved hjælp af den integrerede hvidlys-LED.

Tilpassede indstillinger kan foretages ved hjælp af den kompatible ABUS-optager. Særligt praktisk: En tilsvarende optager analyserer videobillederne specifikt og gemmer dem i henhold til dine krav (bevægelsesdetektering person/køretøj). Takket være sit design er det kompakte kamera ideelt til diskret overvågning fra loftet. Det klarer let situationer med baggrundsbelysning (udenfor i solskin, generelt i indgangspartier), og selv i ekstremt svagt lys får du stadig et skarpt farvebillede.

Teknologier

- Analogt, vejrbestandigt overvågningskamera i kompakt design (ca. 8 cm højt), med 5 megapixel billedopløsning, nattesyn, valgfrit i sort/hvid eller farve
- I mørke: brug integrerede infrarøde LED'er til sort/hvid-billeder og hvidlys-LED'er til farvebilleder efter behov (rækkevidde op til 30 m, afhængigt af placering)
- I svagt lys: funktion til svagt lys (ned til 0,01 lux) og støjreduktion (DNR)
- Bedste beskyttelse mod vind og vejr (IP67), betragtningsvinkel (105° vandret, 67° lodret), billedhastighed (maks. 20 fps ved 5 MPx)
- Plug & Play-installation (valgfrit loft/væg) inkl. 1 x 30 m videokombikabel og strømforsyningsenhed
- Tilpassede indstillinger via kompatibel ABUS-optager: f.eks. konfiguration af nattesyn, afhængigt af optageren også

ABUS 5 megapixel mini dome FlexNiteView analogt kamera

Art.-Nr. TVCC55512

Seite 2 von 2

objektdetektering (person/køretøj) + Adgang på farten via ABUS Link Station-appen

- Understøtter TVI-, AHD-, CVI- og FBAS/CVBS-formater

Tekniske oplysninger - ABUS 5 megapixel mini dome FlexNiteView analogt kamera

Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	BLC / HLC / DWDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F2.0
Bruttovægt	0,3 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/W
Effektforbrug	3,3 W
Horisontal synsvinkel	105 °
Husmateriale	Metal
Hvidlys-LED'er	1 stk.
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Lodret synsvinkel	56 °
Maks. opløsning @ frame rate	TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,01 lx
Mål	(Ø x L) 80x85 mm
OSD-sprog	EN
Opløsning	5MPx
Opløsnings tilstand	TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Teknologi	Analog HD
Videoudgang	1x BNC