

10,4" LED-skærm med HDMI/VGA/TVI BNC-indgang

Art.-Nr. TVAC10002

Seite 1 von 2



KOMPAKT LED-MONITOR

Den alsidige monitor til utallige anvendelser inden for videoovervågning og industri. Den kompakte størrelse på 10,4 er ideel til brug eller installation i kasseområder eller andre steder med begrænset plads. Med sin analoge BNC-indgang og -udgang kan skærmen også bruges som spotmonitor til liveovervågning eller som konfrontationsmonitor i detailhandlen.

Monitoren har en opløsning på 800 x 600 pixel og viser billeder i 4:3-format. Den leverer brillante billeder med høj kontrast. Takket være LED-baggrundsbelysningen vises detaljer og farver særligt præcist og naturtro. Til udtryksfulde scener, f.eks. i livevisning eller afspilning.

Tilslutningsvenlig og fleksibel i brug: Med sine mange tilslutningsmuligheder (HDMI, VGA, BNC-indgang, BNC-udgang, audioindgang) kan skærmen nemt og hurtigt tilsluttes forskellige enheder og systemer, f.eks. sikkerhedskameraer med BNC-udgang, overvågningsoptagere eller pc'er. Desuden er skærmen kompatibel med almindelige VESA-beslag og kan derfor nemt monteres på væggen. Dette sparer plads på arbejdspladsen (skrivebord, disk, port) og gør det nemt at montere enheden som spot- eller konfrontationsmonitor, f.eks. i salgsrummet. Den integrerede højttaler leverer en god lyd kvalitet og kan også afspille lydoptagelser fra kameraer med 2-vejs kommunikation.

Teknologier

- Kontrastrig 10,4 LED-monitor (4:3-format)
- Opløsning: 800 x 600 pixel
- Tilslutninger: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC-indgang, 1 x BNC-udgang, 1 x audioindgang
- LED-baggrundsbelysning: Fremragende farvegengivelse og høj kontrast
- Integreret højttaler
- Kompatibel med VESA-holdere

10,4" LED-skærm med HDMI/VGA/TVI BNC-indgang

Art.-Nr. TVAC10002

Seite 2 von 2

- Kompakte mål: f.eks. egnet til kasseområder

Tekniske oplysninger - 10,4" LED-skærm med HDMI/VGA/TVI BNC-indgang

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	1.55 kg
Billedformat	4:3
Bredde	268 mm
Display surface	mat
Effektforbrug	11.5 W
Farve	sort
Farvetrin	16.7
Frekvensområde	31,5 - 80 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V) GHz
Husmateriale	Plastik
Højde	222 mm
Højtaler	Integreret 2 x 2,5 W stereo
Kamfilter	3D
Lysstyrke	300
Længde	29 mm
Maks. antal videoindgange	3
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	70 %
Min. driftstemperatur	-10 °C
Monitortype	Standard TFT LCD
Mål	(B x H x D) 268 x 222 x 29 mm
Produktgruppe	Tilbehør
Reaktionstid	8 ms
Signalregistrering	Automatisk
Skærmdiagonal	10.4 in
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	1,500 mA
Synsvinkel horisontal/vertikal	150°/110°
Tilslutningstype	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC ind, 1 x BNC ud, 1 x Lyd
Videosystem	PAL / NTSC
WEEE-gruppe	09