

24" Full HD LED Monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC10062

Seite 1 von 2

Detaljerede overvågningsbilleder i Full HD

Den komfortable LED-skærm med en skærmdiagonal på 24 (tommer) viser dig detaljerede overvågningsbilleder i 16:9-format og i Full HD 1080p-opløsning.

Full HD-skærm for nem identifikation

Takket være den hurtige reaktionstid (kun 5 ms) viser LED-skærmen overvågningsbilleder næsten uden forsinkelse. Den viser hurtige bevægelser på skærmen klart og flydende - helt uden forvrængning, flimrer eller spøgelsesbilleder. Du ser detaljerede billeder i Full HD-kvalitet, så du kan observere, nemt identificere personer og hurtigt afklare situationer.

Tilslutninger til alsidige anvendelser

Tilslut skærmen fleksibelt til en optager eller pc. Skærmen er takket være HDMI-indgangen optimal til visning af Full HD-billeder. En ekstra VGA-indgang sikrer tilslutning til en lang række overvågningssystemer, en computer og andre komponenter.

Energieffektivitet til kontinuerlig overvågning

Den effektive LED-skærm sikrer et lavt strømforbrug - ideelt til kontinuerlig brug.

Nem montering med VESA-beslag

Skærmen er kompatibel med VESA-standardbeslag, så den hurtigt kan monteres på væg eller loft.

Tip: Skærmen fås også i 27 med 4K-opløsning (TVAC10071).

Teknologier

- 24 LED-monitor med full HD-opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Hurtig reaktionstid (5 ms) til løbende billeder
- Fremragende farvegengivelse og høj kontrast i 16:9-format
- Ideelt til højtopløsende full HD-optagelsessystemer
- Grafisk on-screen-display (OSD)
- Tilslutninger: HDMI, VGA
- Lavt strømforbrug til permanent overvågning (LED-teknik)
- Kompatibel med VESA-holdere til væg- og loftsmontage

24" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10062

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - 24" Full HD LED Monitor

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	2.85 kg
Billedformat	16:9
Bredde	540 mm
Bruttovægt	3.85 kg
Display surface	matt
Dybde	165 mm
Effektforbrug	24 W
Farve	sort
Farvetrin	16.7
Housing material	Plastic
Højde	400 mm
Indgang	1 x HDMI (1.4), 1 x VGA
Kontrastforhold	4000:1
Lysstyrke	250
Længde	165 mm
Maks. antal videoindgange	2
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Monitortype	LED
Mål	540 x 400 x 165 mm
Produktgruppe	Tilbehør
Reaktionstid	7 ms
Skærmdiagonal	23.8 in
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	2,000 mA
Synsvinkel horisontal/vertikal	178° x 178°
Tilslutninger	1 x HDMI (1.4), 1 x VGA, 1 x DC, 1 x Audio-out
Videoudgang	1 x Audio (3.5 mm phone jack)
WEEE-gruppe	09