

ABUS IP videoovervågning 4 MPx WLAN PTZ-domekamera

Art.-Nr. TVIP84562

Seite 1 von 4



360°-overblik over det hele

Fleksibel anvendelse, diskret og pålidelig overvågning, smart lagring

Til virksomhedsområder, erhverv, kontor eller hjem

4MPx IP PoE WLAN PTZ Mini Dome-kameraet med pan-tilt-zoom-funktion er særdeles velegnet til omfattende 360-graders overvågning. Det kompakte design (Ø 13 x H 11 cm) og funktionsmåden (objektivet drejer inden for glaskupolen) er ideelle til diskret brug. Strømforsyningen kan f.eks. ske via et netværkskabel (Power over Ethernet, PoE) fra en router eller en optager - hvilket er særligt nyttigt på svært tilgængelige installationssteder, da det ofte sparer tid, plads og installationsomkostninger. Alternativt kan kameraet forsynes med strøm via en strømforsyning, og videodataene kan overføres via WLAN.

Effektiv idriftsættelse & videoovervågning

Optagelser kan gemmes på en optager eller et microSD-kort. Bevægelsesdetektering med AI-baseret objektgenkendelse (menneske/køretøj) og den kraftige datakomprimering sikrer en effektiv udnyttelse af lagerpladsen. Allerede idriftsættelsen er strømlinet: Via pc/browser eller optager/skærm samt ABUS IP-Installer kan kameraets brugergrænseflade hurtigt åbnes, så det første livebillede kan ses på få minutter. Individuelle indstillinger foretages ligeledes hurtigt (f.eks. tidsplaner).

Kraftig WDR-funktion & IR-LED'er for skarpe billeder til enhver tid

IP-kameraet klarer også stærkt svingende lysforhold, f.eks. med meget modlys i indgangsområder eller generelt udendørs. Det har desuden infrarøde LED'er for godt udsyn i mørke/om natten.

Mobil app-adgang

Via ABUS Link Station-appen modtager brugerne en push-besked ved bevægelsesalarm. Pro-versionen af appen tilbyder ubegrænset mobil adgang. Med Lite-versionen gratis: op til 60 minutter/måned datastream (livevisning/afspilning).

ABUS IP videoovervågning 4 MPx WLAN PTZ-domekamera

Art.-Nr. TVIP84562

Seite 2 von 4

Teknologier

- Overvågningskamera med panorerings-, tilt- og zoomfunktion til indendørs og udendørs brug; lille, kraftfuldt og alsidigt sikkerhedskamera med professionelle funktioner; gemmer på microSD, optager/NVR eller NAS
- Fleksibel anvendelse; strømforsyning via Power over Ethernet (PoE) eller 12 V DC-stik; dataoverførsel via PoE eller WLAN
- Hurtig idriftsættelse på få minutter via pc/browser eller optager/skærm samt gratis ABUS IP-Installer (hurtig adgang til kameraets IP-adresse); konfiguration via etableret brugergrænseflade (tidsplaner osv.)
- 360-graders rundsyn; trinløs panorering, hældning og 4-trins optisk zoom via app eller browser (brændvidde 2,8 til 12 mm, motorzoomobjektiv); forudindstillede positioner kan aktiveres på få sekunder
- True WDR-funktion (120 dB) til situationer med modlys, IR-LED'er til nattesyn op til 20 meter (afhængigt af anvendelsesstedet), egnet til vind og vejr (beskyttelsesklasse IP66), 4 Mpx opløsning
- Kompakte dimensioner/størrelse (Mini-Dome-model, diameter 13 cm); takket være bevægelsesdetektering (mennesker/køretøjer) kræves der mindre lagerplads, og den ønskede scene kan hurtigt findes
- Optagelser via microSD-hukommelseskort (tilbehør), netværksvideooptager (NVR) eller NAS (Network Attached Storage); H.265 Plus-videokomprimering for længere optagelse med højeffektiv udnyttelse af lagerplads
- Enkel mobil adgang til livestream og lager med smartphone/tablet via ABUS Link Station-appen inkl. push-besked ved bevægelsesalarm (uden at skulle foretage indstillinger på routeren); info/billeder valgfrit også via e-mail/FTP

Tekniske oplysninger - ABUS IP videoovervågning 4 MPx WLAN PTZ-domekamera

Alarmering	Email, ABUS Link Station Push
Antal preset (forvalg)	300
Artikelvægt	0.56 kg
Audio	Integreret: mikrofon, højttaler
Audio-bitrate	64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.722.1), 32 - 160 Kbps (MP2L2), 16 - 64Kbps (AAC-LC), 16 Kbps (G.726)
Audio-kompression	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC
Audioindgang	Ja
Audioudgang	Ja
Automatisk blændekontrol	Ja
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedelementer (total)	2560 x 1440
Billedindstillinger	Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spejling
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Blænde	F1.5 – F1.8
Bruttovægt	0.85 kg
Brændvidde	2,8 - 12 mm
Diameter	130.7 mm

ABUS IP videoovervågning 4 MPx WLAN PTZ-domekamera

Art.-Nr. TVIP84562

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS IP videoovervågning 4 MPx WLAN PTZ-domekamera

Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	11.2 W
Ethernet	10/100 Mbit/s
Farve	hvid
Fastgørelse	Loft
Frame rate	25 fps
Frekvensområde	2,4 – 2,4835 GHz
Funktioner	Region of Interest, Bevægelsesdetektering, Indtrængningsdetektering, Tripwire, Område indgang, Område udgang (Person / Køretøj)
Horisontal synsvinkel	32,8 - 99,4 °
Husmateriale	Metall / Kunststoff
Hvidbalance	AWB
Højde	103.6 mm
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kan styres med app	Ja
Kompatibel med	NVR, DVR, App
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Kryptering	HTTPS, TLS 1.2, TLS 1.3, 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Lagermedium	MicroSD (max. 512 GB, optional)
Lodret synsvinkel	18,4 - 51,7 °
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. hastighed	50°/s
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2560 x 1440 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-20 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.005 lx

ABUS IP videoovervågning 4 MPx WLAN

PTZ-domekamera

Art.-Nr. TVIP84562

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS IP videoovervågning 4 MPx WLAN PTZ-domekamera

Minimumsbelysning (s-h)	0.001 lx
Mobil adgang	Ja
Modlyskompensation	WDR, HLC, BLC
Mål	130,7 x 130,7 x 103,6
Netværkskamera protokoller	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6
Netværkstilslutning LAN	RJ-45 10/100 Mbit/s
Netværkstilslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Network functions	IEEE 802.11 b/g/n
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, ES, PL,SE
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; Stream 2/3: 704x576, 640x480, 352x288
Optisk bølglængde	850
Optisk zoom	4x
Pan-/tiltområde	0° - 355° / 0° - 90°
Panhastighed	50° / s
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	8
Product security updates at least until	2028-05-28
Produkt program	Performance Line
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	Ja
Sendeeffekt	20 dBm
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT, ES, PL,SE
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	135 mA
Tilthastighed	Ja
Udgangsspænding DC	12 V
Understøttede browsere	MS Edge, Chrome
Video-bitrate	256 - 6144 kBit/s
Vægt	0.9 g
WEEE-gruppe	9