

Præcis og klar. I 4K

Dette smarte overvågningskamera sender dig præcise oplysninger, leverer ultraskarpe 4K-optagelser, kommer med funktioner til samtale, alarm og meget mere

Nogle gange er det sådan med andre sikkerhedskameraer: De bliver ved med at sende push-meddelelser, men er de overhovedet relevante for dig? I stedet for at gætte bør du kunne stole på dit overvågningskamera. Og i en nødsituation skal det give vished.

SmartLook pan og tilt gør det rigtigt: Det skelner helt automatisk mellem person, dyr og køretøj. Du bestemmer, hvad der er vigtigt for dig, og først derefter modtager du en push-meddelelse fra App2Cam Plus mobilappen. Det sparer tid og skåner nerverne.

Endnu et højdepunkt: Kameraet leverer strålende billedkvalitet dag og nat. Den gemmer optagelser i ultrahøj opløsning i 4K.

I øvrigt er alle funktioner permanent tilgængelige for dig gratis med appen: for eksempel til at skjule private og offentlige områder og at dreje kameraøjet meget hurtigt til en bestemt position. Det samme gælder for adgang, når du er på farten, og for samtalefunktionen, f.eks. til kontaktløs kommunikation med pakkebuddet. Med det medfølgende microSD-hukommelseskort er kameraet klar til at optage med det samme, og appen viser endda, hvad der skete op til 5 sekunder, før der blev registreret bevægelse (præ-optagelse).

Det smarte sikkerhedskamera er klar til brug med det samme efter en superenkel installation, er helt vejrbestandigt og derfor ideelt til udendørs brug. Det har alt, hvad du behøver for at kunne arbejde i overensstemmelse med databeskyttelse. Det er kompatibelt med det trådløse Smartvest alarmanlæg. Også med ABUS One appen: Der kan du få adgang til de vigtigste kamerafunktioner og betjene mange andre smarte enheder fra ABUS med kun én app - smart, pålideligt, praktisk.

Teknologier

- Smart og vejrbestandigt overvågningskamera til pan og tilt med gratis mobilapp, optagelser i 4K/UHD-opløsning, nattesyn, intelligent bevægelsesdetektering og push-meddelelse, samtalefunktion og meget mere
- Fleksibel udendørs placering: forbundet til dit hjemmenetværk via Wi-Fi med høj stabilitet og rækkevidde (2,4 eller 5 GHz) eller via LAN-kabel
- Tilpas alle indstillinger efter behov: Følsom bevægelsesdetektor, billedområder uden detektion, halvautomatisk hurtig rotation via app til 3 definerbare positioner (forudindstillet) osv.
- Overholder databeskyttelse takket være optagelse uden lyd, ringbuffer og billedområder, der er mørklagte efter behov (såkaldte private zoner, også til offentlige områder og naboejendomme)
- Optagelser i Ultra HD (8 megapixel), nattesyn op til 20 m, beskyttelsesklasse IP66 (vejrbestandig)

SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B_DUPLICATE

Seite 2 von 3

- Også kompatibel med Smartvest og ABUS One appen

Tekniske oplysninger - SmartLook pan & tilt

Alarmering	Push notification/ E-Mail
Antal brugere	3
Antal preset (forvalg)	3
Artikelvægt	0.65 kg
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Audio-kompression	AAC
Audioindgang	mikrofon
Audioudgang	højttaler
Automatisk blændekontrol	Ja
Basishændelse	Objektdetektion + bevægelsesmaske
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F2.0
Bredde	160 mm
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	Auto
Dybde	210 mm
Effektforbrug	4 W
Enhedens konstruktion	PTZ
Farve	hvid
For-/efter alarm hukommelse	op til 5 sek.
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Følsomhed	-90 dBm
Horisontal synsvinkel	85 °
Husmateriale	plast
Hvidbalance	AWB
Højde	120 mm
Højttaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kan styres med app	Ja
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja

SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B_DUPLICATE

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - SmartLook pan & tilt

Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibilitet	Smartvest-radiosystem
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Lagerkapacitet	256
Lagermedium	Micro-SD (op til 128GB)
Lodret synsvinkel	45 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	20
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	210 x 120 x 160 mm
Netværksprotokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netværkstilslutning	RJ-45-stik (10/100 Mbps)
Netværkstilslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Opløsnings tilstand	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Optagelsesfunktioner	Bevægelsesgenkendelse / Manuel
Optisk bølglængde	940
Pan-/tiltområde	270 ° Horisontal / 80 ° Vertikal
Privatzoner	3
Produkt program	Comfort
Radio functions	App control & remote access, People recognition, Night vision, Pan-tilt, Zoom, Animal recognition
Samtidig netværksadgang	3
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	DC-stik: 3,5 x 1,35 mm
Strømforsyning	Strømforsyning
Trådløs rækkevidde	afhængigt af lokale forhold: 10-30 m
Trådløst forbundet	Ja
Video Content Analyse (VCA)	Påvisning af mennesker / dyr / køretøjer
Video-bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Videokomprimering	H.264/ H.264+
WEEE-gruppe	09