SmartLook batteridrevet udendørskamera med sving- og vippefunktion

Art.-Nr. PPIC92500X

Teknologier

- Smart, trådløst overvågningskamera med sving- og vippefunktion, udskifteligt batteri og solcellepanel, der sikrer uafhængig drift
- Kan monteres fleksibelt og nemt på steder uden strøm – ideel til huset, garagen, haven eller indkørslen
- Dreje- og vippefunktion for et ekstra stort synsfelt samt en startposition og to frit indstillelige forudindstillinger, der gør det muligt hurtigt at skifte mellem gemte synsvinkler
- Klar til brug på få minutter: App-assistenten guider dig trin for trin gennem installationen. Gratis adgang til livestream, lagerplads, funktioner og personlige indstillinger
- Skarp 2K-opløsning og pålideligt nattesyn sikrer klare, detaljerige optagelser både om dagen og om natten
- Intelligent bevægelsesdetektering skelner pålideligt mellem mennesker, dyr og køretøjer og reducerer antallet af falske alarmer
- Sirenen og tovejslyden muliggør aktiv afskrækkelse samt direkte kommunikation med besøgende
- Praktisk opladning via solcellepanel, der sikrer en pålidelig og uafhængig drift
- Lokal lagring på et microSD-kort (medfølger ikke) for enkel og pålidelig optagelse
- Kompatibel med Smartvest Pro og ABUS One

Tekniske oplysninger - SmartLook batteridrevet udendørskamera med sving- og vippefunktion

Antal IR LED lys	4
Antal LED'er	4
Antal samtidige adgange	2
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Anvendelsesområder	Udendørs
App	ABUS App2Cam Plus
Artikelvægt	0.905 kg
Audio	Tovejslyd
Audio-kompression	AAC
Audioindgang	Mikrofon
Audioudgang	Højttaler
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - fast monteret	Nej
Batteri - mængde	1
Batteritype	Li-Ion-Akku, 3,6 V / 9600 mAh
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedelementer (effektivt)	2560 x 1440 Pixel
Billedsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Blænde	F 2.0
Bredde	97 mm
Bruttovægt	1.86 kg

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

SmartLook batteridrevet udendørskamera med sving- og vippefunktion

Tekniske oplysninger - SmartLook batteridrevet udendørskamera med sving- og vippefunktion

Dag-/natskift	Automatisk
Dybde	175 mm
Elektronisk lukker	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal
Emballagesprog	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Farve	hvid, sort
Frekvensområde	2,4 / 5,8 GHz
Horisontal synsvinkel	85 °
Højde	165 mm
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
Kameratype	Panorerings-/tilt-domekamera
Kan styres med app	Ja
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Comfion	Nej
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Lagermedium	microSD-kort (op til 256 Gbyte, medfølger ikke)
Lodret synsvinkel	45 °
Luftfugtighed	10% – 90% (ikke-kondenserende)
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. opløsning @ frame rate	2560 × 1440 @ 15 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Monteringssted	Væg, loft
Monteringstype	Opbouw
Netværksprotokoller	P2P
OSD-sprog	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Objektiv	Fast
Opløsning	2560 x 1440 Pixel
Pan-/tiltområde	340° vandret / 80° lodret
Privatzoner	Ja
Produkt progrram	Comfort
Registrering af bevægelse	Ja, 3 konfigurerbare zoner

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

SmartLook batteridrevet udendørskamera med sving- og vippefunktion

Tekniske oplysninger - SmartLook batteridrevet udendørskamera med sving- og vippefunktion

Sprog, vejledning	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Strømforsyning	Solar, Accu
Tilslutninger	1 x USB-C (opladning)
Video-bitrate	Max. 2 Mbit/s
Videokomprimering	H.264+

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026