SmartLook batteridrevet udendørskamera

Art.-Nr. PPIC92000X

Teknologier

- Smart, trådløst udendørskamera med indbygget batteri og solcellepanel til fleksibel overvågning uden strømtilslutning
- Kan monteres fleksibelt og nemt på steder uden strøm – ideel til huset, garagen, haven eller indkørslen
- Til målrettet overvågning af indgange, stier og indkørsler takket være en synsvinkel på 85°
- Klar til brug på få minutter: App-assistenten guider dig trin for trin gennem installationen. Gratis adgang til livestream, lagerplads, funktioner og personlige indstillinger
- Skarp 2K-opløsning og pålideligt nattesyn sikrer klare, detaljerige optagelser både om dagen og om natten
- Intelligent bevægelsesdetektering skelner pålideligt mellem mennesker, dyr og køretøjer og reducerer antallet af falske alarmer
- Sirenen og tovejslyden muliggør aktiv afskrækkelse samt direkte kommunikation med besøgende
- Praktisk opladning via solcellepanel, der sikrer en pålidelig og uafhængig drift
- Lokal lagring på et microSD-kort (medfølger ikke) for enkel og pålidelig optagelse
- Kompatibel med Smartvest Pro og ABUS One

Tekniske oplysninger - SmartLook batteridrevet udendørskamera

Antal samtidige adgange	2
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Anvendelsesområder	Udendørs
App	ABUS App2Cam Plus
Artikelvægt	342 kg
Audio	2-vejslyd
Audio-kompression	AAC
Audioindgang	Mikrofon
Audioudgang	Højttaler
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - mængde	1
Batteritype	Genopladeligt Li-ion-batteri, 3,6 V / 6000 mAh
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedelementer (effektivt)	2560 x 1440 Pixel
Billedsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Blænde	F 2.0
Bredde	58 mm
Dag-/natskift	Automatisk
Dybde	169 mm
Elektronisk lukker	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal
Emballagesprog	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Farve	hvid, sort

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

SmartLook batteridrevet udendørskamera

Tekniske oplysninger - SmartLook batteridrevet udendørskamera

Horisontal synsvinkel	45 °
Højde	91 mm
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
Kameratype	Tube
Kan styres med app	Ja
Kapacitet	Batteri (6000 mAh, 3,6 VDC)
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Comfion	Nej
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Lagermedium	microSD-kort (op til 256 Gbyte, medfølger ikke)
Lodret synsvinkel	45 °
Luftfugtighed	10% – 90% (ikke-kondenserende)
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. opløsning @ frame rate	2560 × 1440 @ 15 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modstand	4 Ω
Monteringstype	Opbouw
Netværksprotokoller	P2P
OSD-sprog	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Objektiv	Fast
Privatzoner	Ja
Produkt progrram	Comfort
Registrering af bevægelse	Ja, 3 konfigurerbare zoner
Samtidig netværksadgang	2 brugere
Sprog, vejledning	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Strømforsyning	Accu, Batteri, Solar
Synsvinkel horisontal/vertikal	85° / 45°
Tilslutninger	1 x USB-C (opladning)
Video-bitrate	Maks. 2 Mbit/s
Videokomprimering	H.264 / H.264+

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

SmartLook batteridrevet udendørskamera

Tekniske oplysninger - SmartLook batteridrevet udendørskamera

Vægt	1319 g

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026