TECTIQ designprofillæser IP65 sort

Art.-Nr. TTWL10165S



ENKELT. ADGANG. ORGANISERET.
Med det digitale TECTIQ-låsesystem.

Med sin særligt smalle konstruktion er TECTIQ Design-profillæseren eksempelvis ideel til montering på dørkarme. TECTIQ-låsemedier aflæses hurtigt og sikkert, og adgangs- og systemstatus signaleres direkte på læseren.

Som opdateringsterminal til validering og opdatering

I kombination med den relevante styreenhed udgør Design-profillæseren en intelligent TECTIQ-opdateringsterminal. Brugerne præsenterer blot deres låsemedium for læseren. Adgangsdataene sammenholdes med TECTIQ-systemet, valideres og opdateres. På den måde kan ændringer af adgangsrettigheder (tidsmæssige/geografiske) nemt overføres til låsemedierne.

Valgfrit med PIN-kode

Design-profillæseren fås som ekstraudstyr med et belyst PIN-kodetastatur. For denne version kan den ønskede driftstilstand fastlægges i softwaren: I standardtilstand opnås adgang enten med et autoriseret låsemedium eller med en personlig PIN-kode. I 2-faktor-tilstand kræver adgang både et autoriseret låsemedium og den tilhørende PIN-kode til autentificering.

Fleksibel installation og effektiv opsætning

TECTIQ Design-profillæseren er også fleksibel ved installation. Tilslutningskablet forbindes direkte til læseren og kan føres både skjult og synligt, eksempelvis i en kabelkanal. Til udendørs brug i henhold til kapslingsklasse IP65 anvendes den medfølgende ramme til synlig montering. Opsætning og administration foregår nemt og hurtigt via

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

TECTIQ designprofillæser IP65 sort

software og TECTIQ Admin App.

Teknologier

- RFID-læser til drift med den tilhørende TECTIQ-styreenhed
- Særligt smalt design, optimalt til montering på dørkarme
- Validering og opdatering af adgangsdata på TECTIQ-låsemedier
- Tydelig statusmelding om adgangsstatus (valgfrit optisk/akustisk)
- Fås som ekstraudstyr med belyst PIN-kodetastatur (til f.eks. tofaktorgodkendelse, 2FA)
- Fleksibel kabelføring (tilslutningskablet kan føres skjult eller synligt)
- Velegnet til inde og ude; høj manipulationsbeskyttelse ved separat installation af læseenhed (ude) og styreenhed (inde) via krypteret RS485-busforbindelse (op til 250 m)
- Udendørs kapslingsklasse IP65 ved brug af den medfølgende overflademonterede ramme
- Kan administreres via Bluetooth (BLE) med TECTIQ Admin-appen

Tekniske oplysninger - TECTIQ designprofillæser IP65 sort

Antal væglæsere	Én læseenhed pr. styreenhed
Anvendelsesområder	Udendørs og indendørs områder
Article abbreviation	TEC-WLP-65-S
Artikelvægt	0.147 kg
Bluetooth version	5.1
Certifications	IP65
Connections	RS485 (BUS A, B), 12 V DC, GND
Depth	18
Fabriks-reset	Ja
Farve	sort
Height	123
Kabelføring	6 m kabel medfølger, kan forlænges op til 250 m
Length	42
Luftfugtighed	Maks. 95 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. strømforbrug	150 mA (læseenhed uden styreenhed)
Materiale	Metal, glas
Min. driftstemperatur	-20 °C
Monteringstype	Valgfri overflade- eller undermontage
Opdaterings-evne	Automatisk via styreenheden
Produkt progrram	TECTIQ
Programming technology	RFID (13,56 MHz), Bluetooth (2,4 GHz)
Protection class IP	65
RFID conformity	ETSI EN 300 330

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

TECTIQ designprofillæser IP65 sort

Tekniske oplysninger - TECTIQ designprofillæser IP65 sort

RFID range	≤ 3 cm
RFID technology	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
RFID-frekvens	13.56 MHz
RS-485-grænseflade	Ja
Radio conformity	ETSI EN 300 328
Radio encryption	AES-128 Bit
Radio standard	Bluetooth Low Energy 2,4 GHz
Ramme	Påbygningsramme inkluderet i leveringsomfanget (obligatorisk til udendørs installation)
Selvstændig	Nej
Signaler	Optisk og akustisk
Sikkerhedsegenskaber	Krypteret dataoverførsel via RS485 mellem styreenhed og læseenhed, separat installation af styreenhed og læseenhed
Specialfunktioner	Ja, via software og app
Spændingsforsyning DC	Via styreenheden (TTSG10000, TTSG11000), 12 V
Transmission power	-4 dBm
Transponder encryption	AES-128 Bit
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire® EVx)
Trådløst forbundet	Ja
VdS-klasse	zonder
width	42

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026