TECTIQ designprofillæser med PIN-kode IP65 sort

Art.-Nr. TTPL10165S



ENKELT. ADGANG. ORGANISERET.
Med det digitale TECTIQ-låsesystem.

Med sin særligt smalle konstruktion er TECTIQ Design-profillæseren eksempelvis ideel til montering på dørkarme. TECTIQ-låsemedier aflæses hurtigt og sikkert, og adgangs- og systemstatus signaleres direkte på læseren.

Som opdateringsterminal til validering og opdatering

I kombination med den relevante styreenhed udgør Design-profillæseren en intelligent TECTIQ-opdateringsterminal. Brugerne præsenterer blot deres låsemedium for læseren. Adgangsdataene sammenholdes med TECTIQ-systemet, valideres og opdateres. På den måde kan ændringer af adgangsrettigheder (tidsmæssige/geografiske) nemt overføres til låsemedierne.

Valgfrit med PIN-kode

Design-profillæseren fås som ekstraudstyr med et belyst PIN-kodetastatur. For denne version kan den ønskede driftstilstand fastlægges i softwaren: I standardtilstand opnås adgang enten med et autoriseret låsemedium eller med en personlig PIN-kode. I 2-faktor-tilstand kræver adgang både et autoriseret låsemedium og den tilhørende PIN-kode til autentificering.

Fleksibel installation og effektiv opsætning

TECTIQ Design-profillæseren er også fleksibel ved installation. Tilslutningskablet forbindes direkte til læseren og kan føres både skjult og synligt, eksempelvis i en kabelkanal. Til udendørs brug i henhold til kapslingsklasse IP65 anvendes den medfølgende ramme til synlig montering. Opsætning og administration foregår nemt og hurtigt via

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

TECTIQ designprofillæser med PIN-kode IP65 sort

software og TECTIQ Admin App.

Teknologier

- RFID-læser til drift med den tilhørende TECTIQ-styreenhed
- Særligt smalt design, optimalt til montering på dørkarme
- Validering og opdatering af adgangsdata på TECTIQ-låsemedier
- Tydelig statusmelding om adgangsstatus (valgfrit optisk/akustisk)
- Fås som ekstraudstyr med belyst PIN-kodetastatur (til f.eks. tofaktorgodkendelse, 2FA)
- Fleksibel kabelføring (tilslutningskablet kan føres skjult eller synligt)
- Velegnet til inde og ude; høj manipulationsbeskyttelse ved separat installation af læseenhed (ude) og styreenhed (inde) via krypteret RS485-busforbindelse (op til 250 m)
- Udendørs kapslingsklasse IP65 ved brug af den medfølgende overflademonterede ramme
- Kan administreres via Bluetooth (BLE) med TECTIQ Admin-appen

Tekniske oplysninger - TECTIQ designprofillæser med PIN-kode IP65 sort

Antal cifre tastaturkoder	2.000, der kan tildeles én PIN-kode pr. person; antallet af cifre i PIN-koden kan indstilles via softwaren til mellem 4 og 8
Antal væglæsere	Én læseenhed pr. styreenhed
Anvendelsesområder	Udendørs og indendørs områder
Article abbreviation	TEC-PLP-65-S
Artikelvægt	0.147 kg
Bluetooth version	5.1
Certifications	IP65
Connections	RS485 (BUS A, B), 12 V DC, GND
Depth	18
Driftstilstand	Standard: Adgang via autoriseret låsemedium eller personlig PIN-kode, 2-faktor: Adgang via kombination af autoriseret låsemedium og PIN-kode
Fabriks-reset	Ja
Farve	sort
Height	123
Kabelføring	6 m kabel medfølger, kan forlænges op til 250 m
Length	42
Luftfugtighed	Maks. 95 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. strømforbrug	150 mA (læseenhed uden styreenhed)
Materiale	Metal, glas
Min. driftstemperatur	-20 °C
Monteringstype	Valgfri overflade- eller undermontage
Opdaterings-evne	Automatisk via styreenheden

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

TECTIQ designprofillæser med PIN-kode IP65 sort

Tekniske oplysninger - TECTIQ designprofillæser med PIN-kode IP65 sort

Produkt progrram	TECTIQ
Programming technology	RFID (13,56 MHz), Bluetooth (2,4 GHz)
Protection class IP	65
RFID conformity	ETSI EN 300 330
RFID range	≤ 3 cm
RFID technology	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
RFID-frekvens	13.56 MHz
RS-485-grænseflade	Ja
Radio conformity	ETSI EN 300 328
Radio encryption	AES-128 Bit
Radio standard	Bluetooth Low Energy 2,4 GHz
Ramme	Påbygningsramme inkluderet i leveringsomfanget (obligatorisk til udendørs installation)
Selvstændig	Nej
Signaler	Optisk og akustisk
Sikkerhedsegenskaber	Krypteret dataoverførsel via RS485 mellem styreenhed og læseenhed, separat installation af styreenhed og læseenhed, brute-force-beskyttelse til PIN-indtastning
Specialfunktioner	Ja, via software og app
Spændingsforsyning DC	Via styreenheden (TTSG10000, TTSG11000), 12 V
Transmission power	-4 dBm
Transponder encryption	AES-128 Bit
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire® EVx)
Trådløst forbundet	Ja
VdS-klasse	zonder
width	42

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026