



## SIKKER AFLÅSNING

Solid beskyttelse af dine indgangsdøre.

Din døre skal ikke kun kunne låses godt, men skal også kunne åbnes hurtigt i nødstilfælde. I kombination med ABUS dør cylindre og slutblik med vægforankring er denne ekstra lås en pålidelig sikkerhedsløsning til dine døre. Låsesiden fastgøres med kraftige dyvler og en robust oval bolt af massivt stål. Den betjenes udefra med en nøgle og indefra med en knop, hvilket sikrer, at det er muligt at komme ud hurtigt i nødstilfælde. Låsen tåler modstand på over et ton.

## Teknologier

- VdS-godkendt med ABUS Pfaffenhain-cylinder KV356
- Trykmodstand over 1 ton
- Kraftig vægforankring af låsekassen med kraftige dyvler
- Indvendigt med to alternative drejeknapper
- To dornmål kan indstilles: 60 og 72 mm
- Stabil oval rigel af massivt stål, lukker ved at dreje nøglen 2 gange
- Let at kombinere med trækbeskyttelsesplade PZS70
- Standardversion: Med udvendig cylinder-serie EC550, inkl. tre nøgler
- Varer i en enkelt karton: Låsekasse og låsekasse af metal (MT)
- Varer i blisteremballage: Låsekasse og låsekasse af plastik
- Mulighed for understyr med EC660 udvendig cylinder

## Betjening og brug

- Til indgangsdøre til sikring af lukkesiden (tip: ekstra sikring til hængselsiden!)
- Betjening udefra med en nøgle, indefra med drejeknap
- Kraftig vægforankring af låsekassen med kraftige dyvler

## Varianter

- Farver: flere farver

- Forlænget medbringerstang 150 mm til Pfaffenhain- og ECCR-cylinder op til 160 mm dørtykkelse kan leveres
- Forlænget låsebøjle er tilgængelig (forlænget med 30 mm)

## Tekniske oplysninger - 7010 hvid

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Alarmfunktion                   | Nein              |
| Cylindertype                    | Udvendig cylinder |
| Farve                           | hvid              |
| Låsebøjle                       | Nein              |
| Security Level Mekanisk Sikring | 9                 |
| Vægt                            | 1304 g            |
| EAN                             | 4003318532702     |