



Teknologier

- Låsehus af massiv messing
- Hærdet ståløjle med NANO PROTECT™-belægning til meget høj korrosionsbeskyttelse
- Indvendige dele af rustfrit materiale
- Præcisions-stiftcylinder
- Forskellige øjlehighjder (HB)
- 65MB: Messingøjle

Betjening og brug

- Serie 65MB/15 - 65/25: Sikring af mindre værdier/genstande eller ved lav risiko for tyveri
- Serie 65/30 - 60: Sikring af mellemstore værdier / genstande eller ved gennemsnitlig risiko for tyveri
- Indvendige dele af rustfrit materiale
- 30 - 60 mm: Til at sikre kæder, døre, porte, skabe, værktøjskasser, kældervinduer, udhuse, koblingsudstyr osv.

Varianter

- Størrelser: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
- Høj øjle (HB): 30HB60, 40HB40, 40HB63, 50HB80
- Øjle i rustfrit stål (IB): 40

Tekniske oplysninger - 65/50

| | |
|----------------|---------|
| Bredde a | 50 mm |
| Øjlebredde b | 28 mm |
| Øjlediameter d | 8 mm |
| Øjlehighjde c | 29 mm |
| Dybde e | 17,5 mm |

Tekniske oplysninger - 65/50

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Farve | messing |
| Højde f | 77 mm |
| Låsetype | nøgle |
| Samme nøgle | Nej |
| Security Level Mekanisk Sikring | 6 |
| Sikkerhedskort | Nein |
| Vægt | 269 g |
| EAN | 4003318023446 |