



## EN KLIPPE BLANDT LÅSENE

83/60 0 Rock bruges, hvor store værdier skal sikres mod adgang og tyveri.

Hængelåsen sikrer lagerbygninger, fabriksporte og lastbiler. Den bruges også i landbruget og på fragtskibe. Den høje modstandsdygtighed over for forsøg på at bryde den op skyldes dens fremstilling: Det solide låsehus og bøjlen er fremstillet af hærdet specialstål.

Låsen kan også optimere nøglehåndtering og adgangskontrol: Du kan nemt integrere den i et eksisterende sikkerhedssystem ved at få din betroede forhandler til at tilpasse den til eksisterende lukninger. Det skyldes, at 83/60 0 Rock er designet på en sådan måde, at låsehuset kan rumme almindelige skandinaviske ovale cylindre.

For at opnå endnu mere fleksibilitet kan du desuden vælge mellem to muligheder: Ud over standardbøjlen fås også den høje bøjlevariant med en fri bøjlehøjde på 60 millimeter. Uanset hvilken variant du vælger, satser du på sikkerhed. 83/60 0 Rock opnår sikkerhedsklasse 4 ud af 6 i henhold til den europæiske hængelåsestandard EN12320.

## Teknologier

- Låsehuset og bøjlen er lavet af hærdet specialstål
- Hærdet stål bøjle i specialstål med NANO PROTECT™ belægning for meget høj korrosionsbeskyttelse
- Dobbelt kuglelås øger låsens sikkerhed
- Tvangslukning: Aflåsning kun med nøgle (i åbnet tilstand kan nøglen ikke fjernes)
- Rekeyable: Cylinderen kan udskiftes og dermed også tilpasses til eksisterende lukninger
- Cylinderbeskyttelseskappe mod fugt og støv fås som ekstraudstyr

# 83/60 0 uden cylinder

Seite 2 von 2

- SSF014 klasse 3 / EN12320 klasse 4
- Model "0": Låsehuset rummer ovale standardcylindre

## Betjening og brug

- Beskyttelse af genstande af høj værdi og med meget høj risiko for tyveri
- Velegnet til bl.a. sikring af industri- eller virksomhedspor, lagerbygninger, trailere, containere og garager
- Fleksibel: kan tilpasses forskellige krav på kort tid takket være den udskiftelige cylinder

## Tekniske oplysninger - 83/60 0 uden cylinder

Bredde a	60 mm
Bøjlebredde b	25 mm
Bøjlediameter d	11 mm
Bøjlehøjde c	38 mm
Cylindertype	uden cylinder
Dybde e	28 mm
Farve	sølv
Højde f	105 mm
Låsetype	nøgle
Samme nøgle	Nej
Security Level Mekanisk Sikring	10
Sikkerhedskort	Nej
Vægt	603 g
EAN	4003318511288

## Teknisk tegning

