



TIL KONTORET

Luk døre i kontorer og offentlige bygninger automatisk med vores dørlukker.

Undgå forstyrrelser og sørg for, at døre i kontorer og offentlige bygninger lukkes sikkert og lydløst. Vores dørlukker er velegnet til døre med en bredde på op til 96 centimeter og en maksimal vægt på 60 kg. Glideskinne og åbningsdæmpning sikrer en støjsvag lukning

Teknologier

- Universal anvendelse til lukkestørrelse EN 3
- Til dørbredde op til 950 mm (60 kg)
- Certificeret iht. DIN EN 1154
- Inkl. glideskinne og åbningsdæmpning
- Lukkehastighed trinløst variabel via ventil
- Ventiler, der er tilgængelige fra forsiden
- Hydraulisk åbningsdæmper via ventil
- Monteringsplade (77172 9) fås som ekstraudstyr
- Dimensioner: 233 x 42 x 61 mm
- Dimensioner glideskinne: 493 x 31 x 20 mm

Betjening og brug

- Ideel til anvendelse på kontordøre, hoveddøre, offentlige bygninger
- Egnet til offentlige bygninger
- Egnet til selvlukkende brand- og røgbeskyttelsesdøre klasse 1 i henhold til EN1154 (DIN-monteringsplade påkrævet)

Tekniske oplysninger - AC7303 sølv

Door type	Entry door
Dørbredde	max. 950 mm
Farve	sølv
Glideskinne	Ja
Vægt	2470 g
EAN	4003318730986

Teknisk tegning

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 01/2025

