

# Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Kit Básico

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 5



El Kit Básico Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App permite conseguir cómodamente un hogar moderno con una seguridad integral fiable, combinada con atractivas funciones domóticas.

La palabra "smart" no sólo se refiere al producto y a su manejo por medio de una tablet o un smartphone: gracias a la función Plug and Play y a los componentes preconfigurados del kit, incluso la instalación resulta muy sencilla. Dedicarle tiempo al cableado y el taladrado es definitivamente cosa del pasado. Además de la central con aplicación, el kit básico ofrece todo lo necesario para el aseguramiento básico de su hogar con su detector de apertura, su detector de movimiento, su mando a distancia y los accesorios necesarios. La aplicación gratuita permite el acceso global a la central y, por tanto, la seguridad de saber que todo va bien en casa. En caso de alarma, la central cuenta con una sirena de alto volumen integrada de 90db y puede avisar de forma paralela con notificaciones push mediante aplicación y correo electrónico. Además, con el higrómetro integrado, puede reaccionar en todo momento a modificaciones en la temperatura ambiente y en la humedad del aire. El kit básico puede ampliarse con hasta 32 componentes inalámbricos y 4 cámaras IP. Por ejemplo, con el enchufe inalámbrico Smartvest (FUHA35000A), pueden llevarse a cabo simulaciones de presencia y otros automatismos con numerosos aparatos electrónicos.

## Nota:

Un mecanismo de seguridad integrado protege el control remoto inalámbrico Smartvest frente a los denominados ataques de reproducción. Todas las órdenes de activación de la central Smartvest están individualizadas y, por lo tanto, no pueden ser reproducidas por terceros no autorizados.

## Tecnologías

- Seguridad integral inteligente y fiable para su hogar para un automontaje sencillo
- Kit completo con central y app, detector de apertura y movimiento, control remoto y accesorios
- Rápida instalación Plug&Play de la central por fuente de alimentación de 5 V y detector preconfigurado por vía inalámbrica - sin necesidad de cableado ni de taladrar
- Seguridad integral con batería de reserva para alimentación de emergencia y ampliable a un máx. de 32 componentes inalámbricos y 4 cámaras IP
- Aviso de alarma inmediato por medio de una sirena de alto volumen integrada de 90 dB y notificación push

# Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Kit Básico

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 2 von 5

- mediante e-mail y app - Seguridad permanente con hasta 1.000 eventos y grabaciones de la cámara guardados
- Compruebe y controle lo que está ocurriendo en su casa: acceso móvil desde cualquier parte por medio de la app gratuita de Smartvest (iOS, Android)
- Manejo intuitivo mediante app, con vista de cámara en directo, captura y simulación de presencia gracias al control de iluminación y de TV (accesorio necesario: enchufe inalámbrico)
- Hasta 32 escenarios, por ejemplo, control de iluminación inteligente
- Higrómetro integrado para la visualización de la temperatura ambiente y la humedad del aire
- Mecanismo de seguridad para proteger frente a los denominados ataques de reproducción (FUBE35001A)

## Datos técnicos - Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Central

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Acceso simultáneo a la red           | 3   |
| Alcance de radio                     | (Dependiendo de la instalación) 30 - 100 m  |
| Alimentación de corriente continua   | 5 V   |
| Alimentación eléctrica de emergencia | Sí  |
| Aviso de alarma                      | Notificación push / E-Mail / SMS / Señal de advertencia acústica                              |
| Clase VdS                            | Sin   |
| Codificación                         | AES128, HTTPS   |
| Color                                | Blanco  |
| Color fosforescente                  | Azul / Amarillo / Rojo  |
| Compatible con                       | SHGW10000 / SmartFriendsBox   |
| Consumo de corriente                 | 480 mA  |
| Cámaras IP compatibles               | PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x |
| Dimensiones                          | (B x L x H) 280 x 89 x 280 mm   |
| Humedad mín.                         | 10 %  |
| Material de la carcasa               | Plástico  |
| Modulación radio                     | FSK   |
| Máx. humedad del aire                | 80 %  |
| Máx. temperatura de servicio         | 40 °C   |
| Mín. temperatura de servicio         | 0 °C  |
| Número de incidencias                | 1.000   |
| Número de usuarios                   | 1   |
| Número de zonas de cables            | 0   |
| Número de zonas inalámbricas         | 32  |
| Pantalla                             | LED   |
| Peso bruto                           | 1,04 kg   |

# Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Kit Básico

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 3 von 5

## Datos técnicos - Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Central

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Peso neto                       | 0,54 kg                        |
| Pila - cantidad                 | 6                              |
| Pila - funcionamiento con pilas | Sí                             |
| Pila - tipo                     | AA (1,5V)                      |
| Potencia de emisión             | 4,5 dBm                        |
| Puertos de red                  | Conector RJ-45 (10/100 Mbps)   |
| Radiofrecuencia                 | 868 MHz                        |
| Sirena integrada                | < 90 dB                        |
| Software                        | App: Smartvest (Android / iOS) |
| Tipo de enchufe                 | Conector-de-CC: 3,5 x 1,35mm   |
| EAN                             | 4003318388286                  |

## Datos técnicos - Detector de Apertura Inalámbrico Smartvest

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alcance de radio                  | (Dependiendo de la instalación) 30 - 100 m |
| Color                             | blanco                                     |
| Compatible con Secvest            | No   |
| Compatible con Smartvest          | Sí   |
| Consumo de corriente              | 15 mA                                      |
| Consumo de corriente en standby   | 0,005 mA                                   |
| Dimensiones                       | (B x L x H) 40 x 14 x 71 mm                |
| Humedad mín.                      | 10 %                                       |
| Material de la carcasa            | Plastica                                   |
| Modulación radio                  | FSK  |
| Máx. humedad del aire             | 80 %                                       |
| Máx. temperatura de servicio      | 40 °C                                      |
| Mín. temperatura de servicio      | 0 °C                                       |
| Pantalla                          | LED  |
| Peso bruto                        | 0,092 kg                                   |
| Peso neto                         | 0,03 kg                                    |
| Pila - cantidad                   | 1  |
| Pila - duración máxima de la pila | 1 a  |
| Pila - funcionamiento con pilas   | Sí   |
| Pila - tipo                       | CR2032 (3V)                                |
| Potencia de emisión               | 4,5 dBm                                    |
| Protección antisabotaje           | Sí   |
| Radiofrecuencia                   | 868 MHz                                    |

# Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Kit Básico

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 4 von 5

## Datos técnicos - Detector de Apertura Inalámbrico Smartvest

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Áreas de aplicación | Interiores    |
| EAN                 | 4003318388309 |

## Datos técnicos - Detector de Movimiento Inalámbrico Smartvest

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alcance de radio                  | (Dependiendo de la instalación) 30 - 100 m |
| Color                             | Blanco                                     |
| Compatible con Secvest            | No   |
| Compatible con Smartvest          | Sí   |
| Consumo de corriente              | 15 mA                                      |
| Consumo de corriente en standby   | 0,03 mA                                    |
| Dimensiones                       | (B x L x H) 61 x 52 x 110 mm               |
| Humedad mín.                      | 10 %                                       |
| Material de la carcasa            | Plastica                                   |
| Modulación radio                  | FSK  |
| Máx. humedad del aire             | 80 %                                       |
| Máx. temperatura de servicio      | 40 °C                                      |
| Método de detección               | Detección de calor                         |
| Mín. temperatura de servicio      | 0 °C                                       |
| No reacciona ante animales        | No   |
| Pantalla                          | LED  |
| Peso bruto                        | 0,252 kg                                   |
| Peso neto                         | 0,54 kg                                    |
| Pila - cantidad                   | 3  |
| Pila - duración máxima de la pila | 2 a  |
| Pila - funcionamiento con pilas   | Sí   |
| Pila - tipo                       | AA (1,5V)                                  |
| Potencia de emisión               | 4,5 dBm                                    |
| Protección antisabotaje           | No   |
| Radiofrecuencia                   | 868 MHz                                    |
| Tipo de sensor                    | PIR  |
| Ángulo de visión PIR horizontal   | 105 °                                      |
| Ángulo de visión PIR vertical     | 45 °                                       |
| Áreas de aplicación               | Dentro                                     |
| EAN                               | 4003318388293                              |

# Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Kit Básico

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 5 von 5

## Datos técnicos - Control Remoto Inalámbrico Smartvest

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alcance de radio                  | (Dependiendo de la instalación) 30 - 100 m |
| Color                             | Blanco                                     |
| Compatible con Secvest            | No   |
| Compatible con Smartvest          | Sí   |
| Consumo de corriente              | 15 mA                                      |
| Consumo de corriente en standby   | 0,005 mA                                   |
| Dimensiones                       | (B x L x H) 30 x 14 x 60 mm                |
| Humedad mín.                      | 10 %                                       |
| Material de la carcasa            | Plástica                                   |
| Modulación radio                  | FSK  |
| Máx. humedad del aire             | 80 %                                       |
| Máx. temperatura de servicio      | 40 °C                                      |
| Mín. temperatura de servicio      | 0 °C                                       |
| Pantalla                          | LED  |
| Peso bruto                        | 0,056 kg                                   |
| Peso neto                         | 0,022 kg                                   |
| Pila - cantidad                   | 1  |
| Pila - duración máxima de la pila | 2 a  |
| Pila - funcionamiento con pilas   | Sí   |
| Pila - tipo                       | CR2032 (3V)                                |
| Potencia de emisión               | 4,5 dBm                                    |
| Radiofrecuencia                   | 868 MHz                                    |
| EAN                               | 4003318774430                              |