

# CodeLoxx Standard Proximity beidseitig Protokoll Security

Art.-Nr. CLX-LPXB-SP-10

Seite 1 von 2



## Datos técnicos - CodeLoxx Standard Proximity beidseitig Protokoll Security

Acceso permanente	Sí
Alimentación de corriente continua	3 V
Ampliable modularmente	Sí
Color de superficie	Acero inoxidable
Código combinado	No
Diámetro del pomo exterior	30 mm
Diámetro del pomo interior	33 mm
Eje de diseño especial	Para puertas con orificio PZ
Electrónica	Con emisión de protocolos estándar
Etiquetas	Llave de chip ABUS Seccor, EM4102, transpondedor Hitag 1 y Hitag 2
Funciones de protocolo y tiempo	Sí
Grado de protección IP exterior	55
Grado de protección IP interior	55
Grupo RAEE	09
Grupo de productos	Control de acceso
Longitud estándar	Indicación de longitud en el pedido
Longitud pomo exterior	39 mm
Longitud pomo interior	60 mm
Material	Acero inoxidable
Memoria de incidencias	Sí
Número de ciclos/batería	50,000
Número máx. de etiquetas	511
Perfiles anuales	6
Perfiles semanales	30
Peso del artículo	0.513 kg
Posibilidad de alimentación de emergencia	Sí

# CodeLoxx Standard Proximity beidseitig Protokoll Security

Art.-Nr. CLX-LPXB-SP-10

Seite 2 von 2

## Datos técnicos - CodeLoxx Standard Proximity beidseitig Protokoll Security

Programación 1	Por llave de programación y/o PELT o SKM con TG-SKM
Protección antitaladro	Security
Señalización	óptico
Temperatura de funcionamiento máx. en exteriores	60 °C
Temperatura de funcionamiento máx. en interiores	60 °C
Temperatura de funcionamiento mín. en exteriores	-20 °C
Temperatura de funcionamiento mín. en interiores	-10 °C
Tiempo de apertura ajustable	entre 6 y 12 segundos
Tipo de lector	Lector Proximity y de llave de chip doble
ZAAP	Sí
Áreas de aplicación	Puertas con cerradura de embutir PZ, cerraduras multipunto, cerraduras antipánico (homologadas para pala de cierre libre)