

ABUS Smart Security World WiFi

Videoportero

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 1 von 3

Control de la puerta principal, intercomunicación y apertura de la puerta a través de app

El videoportero Smart Security World de ABUS permite la intercomunicación y activación de un abrepuertas electrónico mediante app. Con resolución Full HD 1080p y función de visión nocturna por infrarrojos, la videocámara integrada proporciona siempre una excelente calidad de imagen y una visión completa. El anillo LED de luz blanca mejora la visibilidad durante su uso nocturno y sirve al mismo tiempo de indicador de estado. La función integrada 2-Way Talk-back permite la intercomunicación a través de una app. El videoportero es apto para exteriores y cuenta con una clase de protección IP54. Los cables de su timbre o de su abrepuertas pueden reutilizarse, por lo que se ahorra el costoso tendido de cables nuevos.

Notificación de eventos y acceso móvil

El manejo y el acceso a este interfono se realizan exclusivamente mediante la app, sin necesidad de PC, navegador web ni software adicional. La red soporta una carga mínima gracias a la transmisión de datos comprimidos. Se le notificarán las actividades que tengan lugar o los visitantes que acudan a su puerta mediante un tono, una notificación Push o un correo electrónico, y podrá ver a dichas personas o comunicarse con ellas a través de la app. Asimismo, mediante la app se puede acceder en cualquier momento al material gráfico.

Smart Security World Ready

El videoportero WLAN Smart Security World de ABUS forma parte del Smart Security World y es, por tanto, funcional, además de estar completamente integrado en la app, de forma que no es necesario renunciar a la comodidad durante la instalación, que se realiza de forma intuitiva y paso a paso, por lo que puede seguirse fácilmente.

Nota sobre la función de visión nocturna

El alcance efectivo de los infrarrojos depende de la ubicación.

Tecnologías

- Videoportero con distintas posibilidades de conexión (por ejemplo, cableado al timbre de casa)
- Resolución Full HD (1080p) y función de visión nocturna por infrarrojos para una excelente calidad de imagen
- Utilización del cableado existente (timbre, dispositivo de apertura de la puerta)
- Objetivo ajustable manualmente para una óptima orientación hacia el visitante
- Robusta carcasa de la cámara resistente a la intemperie (IP54)
- Micrófono integrado y altavoces para intercomunicación por aplicación
- Instalación guiada paso a paso mediante aplicación (iOS, Android)
- Notificación directa por e-mail y servicio Push, así como grabación automática por detección de movimiento configurada
- Grabación en tarjeta SD de hasta 128 GB (accesorio)
- Carga mínima de la red gracias a datos muy comprimidos (compresión excepcional H.264)

ABUS Smart Security World WiFi Videoportero

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 3

Datos técnicos - ABUS Smart Security World WiFi Videoportero

Acceso simultáneo a la red	3
Alcance IR (hasta)	1.5 m
Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 20 - 50 m
Alimentación de corriente	Power adapter
Alimentación de corriente alterna	24-36 V
Alimentación de corriente continua	12-48 V
Altavoces	Sí
Altura	142 mm
Ancho	81.5 mm
Ancho de canal	20 MHz
Aviso de alarma	Notificación push / E-Mail
Balance de blancos	AWB
Cambio entre función diurna/nocturna	Auto
Capacidad de memoria	128
Clase de protección IP	54
Codificación	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Color de superficie	Blanco
Compatibilidad	Sistema inalámbrico Smartvest
Compatible con	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de vídeo	H.264
Con detector de movimiento por vídeo	Sí
Conexión a red WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Consumo de energía	5 W
Controlable con app	Sí
Dimensiones	(B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm
Dispositivo de memoria	Micro-SD (128GB)
Distancia focal	4 mm
Evento base	Software + Máscara de movimiento
Filtro IR basculante	Sí
Grupo RAEE	09
Humedad mín.	20
LED de luz blanca	12

ABUS Smart Security World WiFi Videoportero

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 3

Datos técnicos - ABUS Smart Security World WiFi Videoportero

LEDs IR	Sí
Longitud de onda óptica	850
Luminosidad mínima (IR)	0 lx
Luminosidad mínima (color)	1 lx
Material de la carcasa	Plastica
Memoria pre/post alarma	2 Sec
Micrófono	Sí
Modos de grabación	Manual / detección de movimiento
Modos de resolución	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Peso bruto	0.68 kg
Peso del artículo	0.28 kg
Potencia de emisión	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Profundidad	45.6 mm
Programa del artículo	Confort
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puertos de red	Bloque de terminales de red (10/100 Mbit/s)
Radio functions	Zoom, 2-way audio, Night vision
Rango de frecuencias	2,400 -2,485 GHz
Rango de giro e inclinación	Ajustable manualmente: vertical +/- 7.5%, horizontal +/- 2.5%
Rango dinámico (WDR)	90 dB
Red inalámbrica	Sí
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	Full HD (1080p) @ 20fps
Salida de relé	Timbre exterior (NO), abrepuertas (NO)
Sensibilidad	-90 dBm
Sensor de imagen	1/2,9" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Tasa de bits de audio	16 Kbit/s
Tasa de bits de vídeo	0,256 - 1,5
Ángulo de visión horizontal	100 °