

# Cilindro de pomo doble WLX Pro con lector en el exterior

Art.-Nr. WLX-PRO-LA

Seite 1 von 2



Cilindro de cierre digital wAppLoxx Pro El cilindro de cierre de ABUS le permite acceder cómodamente al edificio. Además, tienen acceso a Internet y también se pueden manejar a través de la aplicación. Además de la variante estándar, está disponible en las variantes de cilindro de lectura por ambos lados, medio cilindro, como candado, en variante antipánico y como versión especial para herrajes con protección antiextracción. Con su caperuza gris o negra, el cilindro wAppLoxx Pro se adapta a cualquier puerta y superficie. Los módulos de prolongación permiten adaptar la longitud hasta 90 mm por lado. La alta protección contra manipulación con protección reforzada antitaladro y antiextracción y la conexión inalámbrica protegida contra lectura del cilindro wAppLoxx Pro. La fabricación con la clase de protección IP67 resistente a la intemperie lo hace especialmente robusto.

## Tecnologías

- Cilindro electrónico de doble pomo con lector Mifare: conexión inalámbrica protegida contra lectura entre transpondedor y cilindro (Mifare Desfire EV1 en modo seguro)
- Adaptación personalizada de la longitud con módulos de prolongación hasta 90 mm por lado
- Transmisión de datos entre todos los componentes con codificación AES de 128 bit
- Registro del manejo del cilindro
- Alta resistencia a la manipulación con protección reforzada contra perforaciones y extracciones
- Resistente a la intemperie mediante IP 67
- Diversas posibilidades de diseño gracias a la amplia selección de colores y pomos
- El estado de la pila del cilindro puede controlarse en cualquier momento vía web o aplicación
- Activación/desactivación de sistemas de alarma vinculados

## Datos técnicos - Cilindro de pomo doble WLX Pro con lector en el exterior

Ajuste de la longitud	modular, en tramos de 5 mm
Clase de protección IP	67
Color	Colores del lector: negro, gris
Condiciones ambientales	Temperatura min./máx.: -25/+65, humedad atmosférica: 80%
Denominación abreviada del artículo	WLX-PRO-LA
Dimensiones	Pomo exterior: L = 48 mm, Ø = 38 mm, pomo interior: L = 27 mm, Ø = 33 mm
Distancia de lectura	< 1 cm
Electrónica	Access, Intrusion
Entrada de cerradura	35 mm
Etiquetas	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3

# Cilindro de pomo doble WLX Pro con lector en el exterior

Art.-Nr. WLX-PRO-LA

Seite 2 von 2

## Datos técnicos - Cilindro de pomo doble WLX Pro con lector en el exterior

Funciones adicionales	Tiempo de apertura ajustable entre 6 y 12 segundos, acceso remoto
Funciones de protocolo y tiempo	Sí
Grado de protección IP exterior	67
Idioma del embalaje	DE, ES, FR, NL, EN
Idioma manual	DE, ES, FR, NL, EN
Idioma pantalla	DE, ES, FR, NL, EN
Material	Pomo: Acero inoxidable Lector: Plástico
Máx. temperatura de servicio	65 °C
Mín. temperatura de servicio	-25 °C
Número de ciclos/batería	45.000
Número máx. de etiquetas	500 autorizaciones, 10 transpondedores alternativos
Pila - tipo	VARTA CR2 / CR17355 3V lithium bateria
Programación	Programación/gestión del sistema mediante WLX Pro Control Plus
Protección antitaladro	Standard, Security
Radiofrecuencia	868,3 MHz
Señalización	Óptico
Tiempo de apertura ajustable	Sí
Tipo de lector	Lector Mifare exterior
Áreas de aplicación	Puertas con cerradura de embutir PZ, cerraduras multipunto