

Videovigilancia ABUS Analog HD Grabadora híbrida de 6 canales

Art.-Nr. TVVR33600

Seite 1 von 3



El grabador es ideal para el funcionamiento híbrido/simultáneo de cámaras analógicas HD e IP. Comprime los datos de vídeo a través de H.265 Plus y admite varios formatos de vídeo analógicos. El acceso a las imágenes en vivo y la grabación está disponible a través de una aplicación gratuita, web o software CMS - diseñado y soportado en Alemania.

Ventajas de uso: Combina HD analógico e IP fácilmente

El grabador híbrido de 6 canales graba secuencias de vídeo de 4 cámaras HD analógicas y 2 cámaras IP compatibles en paralelo - con 25 fotogramas por segundo y una resolución de hasta 4MPx por HD analógica y 6MPx por cámara IP. Es compatible con los populares formatos de vídeo analógico TVI, AHD, CVI y CVBS, lo que lo hace perfecto para actualizar los sistemas analógicos existentes.

Fácil puesta en marcha y configuración precisa

En pocos pasos, el grabador está completamente listo para funcionar (se recomienda: disco duro SATA de 3,5" hasta 6 TB) y se puede manejar a través del monitor y el ratón. Dependiendo de las necesidades, graba tanto manualmente como mediante detección de movimiento, programación almacenada o de forma permanente - gracias a H.265 Plus para una fuerte compresión de los datos de vídeo 6 veces mayor en comparación con H.264. Varios modos ayudan en la búsqueda y reproducción eficiente.

Acceso a imágenes y grabaciones en vivo a través de App: seguro y fácil

El grabador simplemente se conecta directamente a la aplicación ABUS Link Station en el smartphone o tableta a través de una conexión encriptada de extremo a extremo (E2E), sin ninguna configuración de router. Con la versión Lite de la aplicación, hasta 60 minutos de flujo de datos (visualización/reproducción en vivo) al mes a través de Internet o WLAN son completamente gratuitos. O con ABUS Link Station Pro: Compre una vez y acceda a datos ilimitados para siempre.

Videovigilancia ABUS Analog HD Grabadora híbrida de 6 canales

Art.-Nr. TVVR33600

Seite 2 von 3

Tecnologías

- Grabador híbrida de 6 canales para gestionar hasta 6 cámaras
- Integración flexible: hasta 4 cámaras HD analógicas con 2 MPx y simultáneamente 2 cámaras IP con hasta 6 MPx. Utilícelo completamente con cámaras IP si es necesario
- Graba 6 veces más con H.265 Plus (dependiendo del modelo de cámara)
- Optimizado para el reequipamiento: soporta los formatos TVI, AHD, CVI y CVBS
- Almacena hasta 6 TB en un disco duro de 3,5" (no incluido)
- Grabación mediante detección de movimiento, siguiendo un horario o de forma continua
- Aplicación fácil de usar, software web y para PC para la visualización en vivo y la reproducción de datos de vídeo
- Fácil acceso móvil con la aplicación ABUS Link Station App - no requiere configuración de router
- Funcionamiento silencioso (sin ventilador)

Datos técnicos - Videovigilancia ABUS Analog HD Grabadora híbrida de 6 canales

Alimentación de corriente continua	12 V
Aviso de alarma	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Canales de vídeo HD-TVI	4
Canales de vídeo IP	6
Canales de vídeo totales	6
Capacidad de procesamiento total de la red (entrada/salida)	72 Mbit/s
Carcasa	1U Chassis
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	No
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de vídeo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
Cámaras IP compatibles	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Dimensiones	(An x L x Al) 315 x 240 x 48 mm
Dispositivo de memoria	1x SATA interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Entrada audio	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Entrada de vídeo	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Humedad mín.	10 %
Idioma pantalla	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Material de la carcasa	Metal, Plástico
Modos de grabación	Manual, grabación programada, detección de movimiento, alarma
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	55 °C

Videovigilancia ABUS Analog HD Grabadora híbrida de 6 canales

Art.-Nr. TVVR33600

Seite 3 von 3

Datos técnicos - Videovigilancia ABUS Analog HD Grabadora híbrida de 6 canales

Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Navegadores compatibles	IE11 (Plugin)
Peso bruto	2,881 kg
Peso neto	2,082 kg
Potencia	14
Protocolos de red	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Puerto USB	2x USB 2.0
Puertos de red	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Rendimiento decodificación (visualización en directo local y reproducción)	4x 2MPx
Reproducción sincronizada	4
Resolución de grabación a frecuencia de cuadro por cámara	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Salida de audio	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Salida de resolución HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Salida de resolución VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer