

Videovigilancia ABUS Analog HD Kit completo híbrida de 6 canales

Art.-Nr. TVVR33620D

Seite 1 von 4



El set Analog HD para uso inmediato contiene todo lo necesario para la videovigilancia en resolución Full HD: el grabador incluye 1 TB de disco duro, 2 cámaras Analog HD con 2MPx y 2 cables combinados. El acceso a las imágenes en vivo y la grabación está disponible a través de una aplicación gratuita, web o software CMS - diseñado y soportado en Alemania.

Ventajas de uso: Combina HD analógico e IP fácilmente

El grabador híbrido de 6 canales graba secuencias de vídeo de 4 cámaras HD analógicas y 2 cámaras IP compatibles en paralelo - con 25 fotogramas por segundo y una resolución de hasta 4MPx por HD analógica y 6MPx por cámara IP. Es compatible con los populares formatos de vídeo analógico TVI, AHD, CVI y CVBS, lo que lo hace perfecto para actualizar los sistemas analógicos existentes.

Fácil puesta en marcha y configuración precisa

En pocos pasos, el grabador está completamente listo para funcionar y se puede manejar a través del monitor y el ratón. Dependiendo de las necesidades, graba tanto manualmente como mediante detección de movimiento, programación almacenada o de forma permanente - gracias a H.265 Plus para una fuerte compresión de los datos de vídeo 6 veces mayor en comparación con H.264. Varios modos ayudan en la búsqueda y reproducción eficiente.

Acceso a imágenes y grabaciones en vivo a través de App: seguro y fácil

El grabador simplemente se conecta directamente a la aplicación ABUS Link Station en el smartphone o tableta a través de una conexión encriptada de extremo a extremo (E2E), sin ninguna configuración de router. Con la versión Lite de la aplicación, hasta 60 minutos de flujo de datos (visualización/reproducción en vivo) al mes a través de

Videovigilancia ABUS Analog HD Kit completo híbrida de 6 canales

Art.-Nr. TVVR33620D

Seite 2 von 4

Internet o WLAN son completamente gratuitos. O con ABUS Link Station Pro: Compre una vez y acceda a datos ilimitados para siempre.

Tecnologías

- Juego completo con grabador híbrido analógico de 6 canales, dos cámaras de 2Mpx, disco duro de 1TB, dos cables combinados de 30m
- Incluye 2 cámaras Mpx para interior y exterior
- Resolución detallada Full HD (2MPx) con 1920 x 1080 píxeles a 25 fps
- Función de ultra baja luminosidad y reducción de ruido (DNR) para obtener más detalles incluso en condiciones de luz muy baja
- WDR (120 dB) para obtener más detalles incluso en retroiluminación y contrastes fuertes
- Integración flexible: hasta 4 cámaras HD analógicas con 2 MPx y simultáneamente 2 cámaras IP con hasta 6 MPx. Utilícelo completamente con cámaras IP si es necesario
- Aplicación fácil de usar, software web y para PC para la visualización en vivo y la reproducción de datos de vídeo
- Fácil acceso móvil con la aplicación ABUS Link Station App - no requiere configuración de router
- Incluye disco duro WD Purple Surveillance de 1 TB optimizado para grabaciones ininterrumpidas.
- Grabación mediante detección de movimiento, siguiendo un horario o de forma continua

Datos técnicos - Videovigilancia ABUS Analog HD Cámara mini Domo 2MPx

Ajustes de imagen	Brillo / Nitidez / Reflejo / Smart IR
Alcance IR (hasta)	30 m
Alimentación de corriente continua	12 V
Apertura	F1.2
Balance de blancos	ATW / Manual
Cambio entre función diurna/nocturna	Auto / Manual
Clase de protección IP	67
Color	Blanco
Compatible con	TVVR33xxxx / HDCC9xxxx
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	No
Compatible con wAppLoxx	No
Consumo de energía	4,6 W
Control automático de apertura	No
Dimensiones	(Ø x H) 89,47 x 68,2 mm
Distancia focal	2,8 mm
Filtro IR basculante	Sí

Videovigilancia ABUS Analog HD Kit completo híbrida de 6 canales

Art.-Nr. TVVR33620D

Seite 3 von 4

Datos técnicos - Videovigilancia ABUS Analog HD Cámara mini Domo 2MPx

Humedad mín.	10 %
Idioma pantalla	EN
LEDs IR	Sí
Longitud de onda óptica	850 nm
Luminosidad mínima (IR)	0 lx
Luminosidad mínima (color)	0,005 lx
Material de la carcasa	Metal
Montura del objetivo	M12
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	60 °C
Mín. temperatura de servicio	-40 °C
Optimización de imagen	BLC / HLC / WDR
Peso bruto	1,233 kg
Peso neto	0,828 kg
Rango dinámico (WDR)	120 dB
Reducción del ruido	3D DNR
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Salida de vídeo	1x BNC
Sensor de imagen	CMOS
Tecnología	TVI / AHD / CVI / CVBS
Velocidad de obturación	1/25s - 1/50,000s
Zonas privadas	4
Ángulo de visión horizontal	106 °
EAN	4043158163551

Datos técnicos - Videovigilancia ABUS Analog HD Grabadora híbrida de 6 canales

Alimentación de corriente continua	12 V
Aviso de alarma	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Canales de vídeo HD-TVI	4
Canales de vídeo IP	6
Canales de vídeo totales	6
Capacidad de procesamiento total de la red (entrada/salida)	72 Mbit/s
Carcasa	1U Chassis
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	No
Compatible con wAppLoxx	No

Videovigilancia ABUS Analog HD Kit completo híbrida de 6 canales

Art.-Nr. TVVR33620D

Seite 4 von 4

Datos técnicos - Videovigilancia ABUS Analog HD Grabadora híbrida de 6 canales

Compresión de vídeo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
Cámaras IP compatibles	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Dimensiones	(An x L x Al) 315 x 240 x 48 mm
Dispositivo de memoria	1x SATA interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Entrada audio	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Entrada de vídeo	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Humedad mín.	10 %
Idioma pantalla	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Material de la carcasa	Metal, Plástico
Modos de grabación	Manual, grabación programada, detección de movimiento, alarma
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	55 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Navegadores compatibles	IE11 (Plugin)
Peso bruto	2,881 kg
Peso neto	2,082 kg
Potencia	14
Protocolos de red	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Puerto USB	2x USB 2.0
Puertos de red	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Rendimiento decodificación (visualización en directo local y reproducción)	4x 2MPx
Reproducción sincronizada	4
Resolución de grabación a frecuencia de cuadro por cámara	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Salida de audio	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Salida de resolución HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Salida de resolución VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
EAN	4043158163599