

# ABUS Cámara WLAN exterior con giro e inclinación

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 1 von 3

## Datos técnicos - ABUS Cámara WLAN exterior con giro e inclinación

Acceso simultáneo a la red	3
Alcance IR (hasta)	20 m
Alcance de radio	dependiendo de las condiciones locales: 10-30 m
Alimentación de corriente	Power adapter
Alimentación de corriente continua	5 V
Altavoces	Sí
Altura	120 mm
Ancho	160 mm
Ancho de canal	20 MHz
Apertura	F2.0
Aviso de alarma	Notificación push / E-Mail
Balance de blancos	AWB
Cambio entre función diurna/nocturna	Auto
Capacidad de memoria	128
Clase de protección IP	66
Codificación	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Color de superficie	blanco
Compatibilidad	Sistema inalámbrico Smartvest
Compatible con	Smartvest Funk-System
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de audio	AAC
Compresión de vídeo	H.264
Con detector de movimiento por vídeo	Sí
Conexión a red WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Consumo de energía	4 W
Control automático de apertura	Sí
Controlable con app	Sí
Dimensiones	210 x 120 x 160 mm
Diseño del dispositivo	PTZ
Dispositivo de memoria	Micro-SD (hasta 128GB)

# ABUS Cámara WLAN exterior con giro e inclinación

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 2 von 3

## Datos técnicos - ABUS Cámara WLAN exterior con giro e inclinación

Distancia focal	4,1 mm
Entrada audio	Micrófono
Evento base	Detección de objetos por hardware + máscara de movimiento
Filtro IR basculante	Sí
Grupo RAEE	09
Humedad mín.	20
LEDs IR	Sí
Longitud de onda óptica	940
Luminosidad mínima (IR)	0 lx
Luminosidad mínima (color)	1 lx
Material de la carcasa	plástico
Memoria pre/post alarma	hasta 3 seg.
Micrófono	Sí
Modos de grabación	Detección de movimiento / Manual
Modos de resolución	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	50 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Número de elementos predefinidos	3
Número de usuarios	3
Peso del artículo	0.65 kg
Potencia de emisión	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Profundidad	210 mm
Programa del artículo	Confort
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puertos de red	Conector RJ-45 (10/100 Mbps)
Radio functions	People recognition, Animal recognition, 2-way audio, Pan-tilt, Zoom, Night vision
Rango de frecuencias	2,400 -2,485 / 5,0 GHz
Rango de giro e inclinación	270° Horizontal / 90° Vertical
Red inalámbrica	Sí
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	Full HD (1080p) @ 15fps
Salida de audio	Altavoz
Sensibilidad	-90 dBm
Sensor de imagen	1/2.8" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Tasa de bits de audio	16 Kbit/s
Tasa de bits de vídeo	0,256 - 1,5 Mbit/s

# ABUS Cámara WLAN exterior con giro e inclinación

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 3 von 3

## Datos técnicos - ABUS Cámara WLAN exterior con giro e inclinación

Tipo de enchufe	Conector-de-CC: 3,5 x 1,35mm
Video Content Analyse (VCA)	Detección de humanos / animales / vehículos
Zonas privadas	Cuadrícula 40x24
Ángulo de visión horizontal	82 °
Ángulo de visión vertical	43 °