

TECTIQ Transpondedor Basic negro MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Art.-Nr. TTP11108S

Seite 1 von 1



Datos técnicos - TECTIQ Transpondedor Basic negro MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Altura	43,5 mm
Ancho	34,5 mm
Características de seguridad	Protección contra copia y lectura con MIFARE® DESFire® + aplicación de seguridad ABUS con UID estático
Cifrado de transpondedor	AES 128-Bit
Clase de protección IP	67
Color de superficie	negro
Conformidad RFID	ISO 14443
Denominación abreviada del artículo	T-MIF-DES-BAS-8K-SEC-UID-S
Dimensiones	34,5 x 43,5 x 5 mm
Diseño del dispositivo	Llavero
Distancia de lectura	2 cm
Diámetro	28 mm
Frecuencia	0.01356 GHz
Frecuencia RFID	13.56 MHz
Máx. temperatura de servicio	50 °C
Mín. temperatura de servicio	-25 °C
Peso	4,7 g
Peso del artículo	0.005 kg
Profundidad	5 mm
Programa del artículo	TECTIQ
Programación de transpondedor	Software de control de acceso y lector de tarjetas
Tecnología RFID	MIFARE® DESFire® EV3
Tecnología de programación	RFID (13,56 MHz)
Tipo de lector	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Áreas de aplicación	Medios de cierre para el sistema de control de acceso ABUS TECTIQ con UID estático