



ASEGURE LAS CONEXIONES DE AIRE COMPRIMIDO CONTRA EL USO NO INTENCIONAL

Con el bloqueo para conexiones de aire comprimido P603.

Se enchufa a la conexión neumática y se asegura con un candado. De este modo, la conexión no se ajusta a ningún acoplamiento y el encargado de mantenimiento puede trabajar con seguridad.

Tecnologías

- Nylon reforzado con fibra de vidrio: duradero, resistente, no conductor
- Tres opciones diferentes de bloqueo para acoplamientos de aire comprimido comunes de hasta 15 mm de diámetro exterior
- Agujero central para el almacenamiento del bloqueo para conexiones de aire comprimido directamente en la conexión
- Para un máximo de dos candados con grilletes de hasta 7 mm de diámetro

Uso y aplicación

- Aseguramiento de los tomas y conexiones neumáticas durante el mantenimiento
- Encierra la conexión de aire comprimido y evita así que se conecte al acoplamiento
- Dos puntos de montaje de diferentes medidas para candados para fijar la conexión en el bloqueo

Variantes

- Color: rojo

Datos técnicos - P603 #USA

Anchura	72 mm
Compartimento central para almacenamiento	20 mm
Longitud	72 mm
Peso	28 g
Profundidad	21 mm
Puntos de montaje	1-2
color	rojo
EAN	4003318675249