

# Signalisation d'alarme compacte

Art.-Nr. FU2938

Seite 1 von 2



Le dispositif d'alarme compact est le module tout-en-un du Security Center. Vous pouvez installer ce générateur de signaux combiné à l'intérieur ou à l'extérieur de votre local. La transmission de signaux est réalisée à l'aide du module universel, et exclut tout câble. Le module d'alarme compact est un générateur de signaux combiné. En cas d'alarme, la sirène produit un signal sonore extrêmement puissant (plus de 118 dB). La durée de l'alarme - 3 minutes ou 20 minutes est programmable directement sur l'appareil de signalisation. Outre l'avertissement acoustique, une alarme visuelle est matérialisée par une lumière-flash rouge au xénon qui se voit de loin (fréquence de clignotement : 1 Hz). Il est possible de dissocier l'activation de la sirène de celle de la lumière-flash. Le boîtier robuste et résistant aux intempéries en acier galvanisé (IP 34) est protégé contre le sabotage par un contact mural et un contact de couvercle. Le module d'alarme compact reçoit une alimentation externe de 12 V. La consommation en mode veille s'élève à 50 mA et à 480 mA lorsqu'une alarme est activée.

## Technologies

- Sirène d'extérieur robuste, résistante aux intempéries
- Surveillance multiple des tentatives de sabotage
- Flash au xénon
- Batterie de secours en option
- Pression acoustique : 116 dB(A) à 1 m
- Indice de protection IP34

## Caractéristiques techniques - Signalisation d'alarme compacte

Alimentation de secours	Batterie 1200 mAh (BT2012) en option
Alimentation électrique CC	12 V
Consommation de courant	430 mA
Consommation électrique	5,16 W
Contrôle de tension	Oui

# Signalisation d'alarme compacte

Art.-Nr. FU2938

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Signalisation d'alarme compacte

Couleur lumineuse	Rouge
Dimensions	(LxHxP)315x200x50 mm
Fréquence de clignotement	1 Hz
Hauteur	200 mm
Illuminant	Xénon
Indice de protection IP	34
Largeur	315 mm
Lieu de montage	Intérieur et extérieur protégé
Longueur	50 mm
Matériau du boîtier	Acier
Poids net	2,45 kg
Pression acoustique	116 dB
Surveillance anti-sabotage	Contact mur/plafond et câble
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C