

Centrale d'alarme sans fil IP Secvest

Art.-Nr. FUAA10010

Seite 1 von 3

Caractéristiques techniques - Centrale d'alarme sans fil IP Secvest

Affichage	DEL d'état
Alimentation de secours	Oui
Alimentation électrique CC	13,8 V
Classe d'environnement	II
Communication/alerte	E-mail
Consommation de courant	1,000 mA
Consommation électrique	13.8 W
Contrôle de tension	Oui
Dimensions	(LxHxP)193x233x45 mm
Extensible (radio)	Oui
Fréquence radio	868.66 MHz
Fusible	Protection inversion polarité
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Centrale
Guidage par menu	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Hauteur	233 mm
Humidité de l'air max.	75 %
Indice de protection IP	34
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK
Langue notice	12 V, 1,2 Ah
Largeur	193 mm
Largeur de bande de l'alarme radio	Bande étroite
Longueur	45 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Mémoire des événements	Oui
Navigateurs supportés	Safari 5, Mozilla Firefox 5, Google Chrome, Internet Explorer 9
Nombre d'événements	500
Nombre de panneaux de commande	3
Nombre de télécommandes	3
Nombre de zones IP virtuelles	3
Poids de l'article	2.137 kg
Portée max. réception (bâtiment)	30 m
Portée max. réception (champ libre)	100 m

Centrale d'alarme sans fil IP Secvest

Art.-Nr. FUAA10010

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Centrale d'alarme sans fil IP Secvest

Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Programmation 1	Par serveur Web intégré
Protection de l'accès	Oui
Protocoles	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP
Puissance radio	10 mW
Sirène intégrée	Non
Sorties	1 relais, 4 transistors
Sorties de commutation	5
Surveillance DSL	Oui
Surveillance anti-sabotage	Oui
Temps de fonctionnement max. de l'alimentation de secours	5 h
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	12 V, 1,2 Ah
Téléservice	Oui

Caractéristiques techniques - Bloc alimentation pour Secvest

Alimentation électrique CA	230 V
Alimentation électrique CC	13,8 V
Certifications	CE
Consommation de courant	450 mA
Dimensions	44 x 69 x 83 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires
Hauteur	69 mm
Humidité de l'air max.	85 %
Largeur	44 mm
Matériau du boîtier	ABS
Poids brut	0.23 kg
Poids de l'article	0.116 kg
Température de fonctionnement max.	40 °C

Centrale d'alarme sans fil IP Secvest

Art.-Nr. FUAA10010

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Bloc alimentation pour Secvest

Température de fonctionnement min.	-5 °C
EAN	4043158013740