



Technologies

- La connexion parfaite entre la technologie vidéo et la technologie d'alarme
- Kit d'un excellent rapport qualité/prix
- Convient à la protection d'appartements et de petits bâtiments
- Avec caméra réseau PIR permettant de vérifier l'alarme par Video Motion Detection.

Caractéristiques techniques - Kit vidéo IP Secvest

Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Centrale
Poids de l'article	3.8 kg

Caractéristiques techniques - Centrale d'alarme sans fil IP Secvest

Affichage	DEL d'état
Alimentation de secours	Oui
Alimentation électrique CC	13,8 V
Classe d'environnement	II
Communication/alerte	E-mail
Consommation de courant	1,000 mA
Consommation électrique	13.8 W
Contrôle de tension	Oui
Dimensions	(LxHxP)193x233x45 mm
Extensible (radio)	Oui
Fréquence radio	868.66 MHz
Fusible	Protection inversion polarité
Groupe DEEE	09

Kit vidéo IP Secvest

Art.-Nr. FUAA10030

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Centrale d'alarme sans fil IP Secvest

Groupe de produits	Centrale
Guidage par menu	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Hauteur	233 mm
Humidité de l'air max.	75 %
Indice de protection IP	34
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK
Langue notice	12 V, 1,2 Ah
Largeur	193 mm
Largeur de bande de l'alarme radio	Bande étroite
Longueur	45 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Mémoire des événements	Oui
Navigateurs supportés	Safari 5, Mozilla Firefox 5, Google Chrome, Internet Explorer 9
Nombre d'événements	500
Nombre de panneaux de commande	3
Nombre de télécommandes	3
Nombre de zones IP virtuelles	3
Poids de l'article	2.137 kg
Portée max. réception (bâtiment)	30 m
Portée max. réception (champ libre)	100 m
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Programmation 1	Par serveur Web intégré
Protection de l'accès	Oui
Protocoles	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP
Puissance radio	10 mW
Sirène intégrée	Non
Sorties	1 relais, 4 transistors
Sorties de commutation	5
Surveillance DSL	Oui

Caractéristiques techniques - Centrale d'alarme sans fil IP Secvest

Surveillance anti-sabotage	Oui
Temps de fonctionnement max. de l'alimentation de secours	5 h
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	12 V, 1,2 Ah
Téléservice	Oui
EAN	4043158025361