

Kit de transmission VGA passif

Art.-Nr. TV8760

Seite 1 von 1



Technologies

- Nombreuses applications: système de projection LCD, ordinateurs portables, écrans VGA
- Portée : jusqu'à 135 m (selon la résolution de l'écran)
- Transmission des signaux vidéo par câble à paire torsadée ou réseau
- Entrée/sortie vidéo : Prise femelle VGA-DSub/RJ45
- Signaux d'entrée 1 Vpp (75 ohms)

Caractéristiques techniques - Kit de transmission VGA passif

Affaiblissement d'insertion	<3dB
Certifications	VGA, VESA VP
Dimensions	(L x H x P) 110 x 24 x 77 mm
Distance de transmission	135 m
Entrée vidéo	VGA-DSub, RJ-45
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires
Hauteur	24 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Largeur	110 mm
Longueur	77 mm
Niveau d'entrée vidéo	1 dB
Poids de l'article	0.342 kg
Résistance de sortie	100 Ω
Sortie vidéo	VGA-DSub, RJ-45
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de câble	Câble CAT5