

# Câble Vidéo Combiné 20 m

Art.-Nr. TVAC40120

Seite 1 von 2



Gagnez du temps lors de l'installation !

Ce câble combiné vidéo pré-confectionné est un accessoire extrêmement pratique pour les caméras de vidéosurveillance analogiques. Il assure à la fois la transmission du signal vidéo et l'alimentation électrique. Le signal vidéo et l'alimentation électrique sont non seulement combinés dans un seul câble, mais celui-ci est également prêt à être raccordé. Vous évitez ainsi les opérations fastidieuses de dénudage, raccordement et sertissage. Le câble combiné vidéo pré-confectionné est disponible en 10 m (TVAC40110), 20 m (TVAC40120) et 30 m (TVAC40130).

Remarque : Les câbles vidéo prêts à l'emploi TVAC40110, TVAC40120 et TVAC40130 sont seulement compatibles avec les caméras HD analogiques HDCC31500 et HDCC41500.

## Technologies

- Signal vidéo et alimentation électrique combinés dans un seul câble
- Connexions BNC et CC pré-confectionnées
- Convient à toutes les caméras analogiques avec prise BNC (femelle) et prise de tension (mâle)
- Disponible en différentes longueurs

## Caractéristiques techniques - Câble Vidéo Combiné 20 m

Alimentation électrique CC	12 V
Application prévue	à l'intérieur
Atténuation	0.53 dB
Diamètre	6 mm
Diamètre extérieur	6 mm
Groupe de produits	Accessoires
Impédance	75 $\Omega$
Isolation	PE
Longueur de câble	20 m
Matériau du boîtier	PVC
Poids de l'article	0.588 kg
Température de fonctionnement max.	60 °C

# Câble Vidéo Combiné 20 m



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC40120

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Câble Vidéo Combiné 20 m

Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connexion	BNC (mâle) – BNC (féminin)
Type de câble	Câble vidéo combiné
couleur de surface	noir