

Caméra Dôme Jour/Nuit PTZ 560 Lignes TV

Art.-Nr. TVCC75100

Seite 1 von 2

Technologies

- CCD 1/4 Interline Transfer
- Objectif à zoom motorisé 27 x
- Mécanisme ultra silencieux de la caméra, avec précision de 0,024°
- Zoom numérique 16x
- Masquage de zones privées

Caractéristiques techniques - Caméra Dôme Jour/Nuit PTZ 560 Lignes TV

Alimentation électrique CA	18 - 32 V
Angle de visée horizontal	55,5-2,24 °
Balance des blancs	AWB
Commutation jour/nuit	Filtre pivotant IR mécanique
Compensation du contre-jour	BLC
Consommation de courant	850 mA
DSP	Samsung
Dimensions	147 x 190 mm
Distance focale	3,5-95,0 mm
Enregistreur d'images	1/4" Interline Transfer CCD
Entrée d'alarme (NO/NC)	4
Gamme d'articles	Professionnel
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo
Hauteur	190 mm
Indice de protection IP	34
Langue OSD	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch
Largeur	147 mm
Nombre de présélections	165
Nombre de tours	8
Objectif	3,5 - 95,0
Plage de pivotement / d'inclinaison	360°/180°
Poids de l'article	2.107 kg
Protocoles	Pelco-D
Rapport signal/bruit	>50 dB
Sortie vidéo	1Vss / 75 Ohm / BNC connecteur
TVL	560
Température de fonctionnement max.	50 °C

Caméra Dôme Jour/Nuit PTZ 560 Lignes TV



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVCC75100

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Caméra Dôme Jour/Nuit PTZ 560 Lignes TV

Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de caméra	caméra dôme à grande vitesse
Éclairage minimal (couleur)	0.2 lx
Éclairage minimal (noir et blanc)	0.02 lx
Élimination des bruits parasites	2D DNR