

8-canneaux HD-SDI Enregistreurs Numérique

Art.-Nr. TVHD80010

Seite 1 von 2

Caractéristiques techniques - 8-canneaux HD-SDI Enregistreurs Numérique

Accès simultané au réseau	64
Affichages	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Alerte	Signal sonore, signal OSD, courriel
Alimentation électrique CA	100 – 240 V
Audio	Audio In: 4 x Cinch (2.0 V p-p, 1000), Line In: 1 x Cinch (2.0 V p-p, 1000) - nur für Netzwerkübertragung, Audio Out: 1 x Cinch (600)
Canaux vidéo Analogique	0
Canaux vidéo HD-SDI	8
Canaux vidéo IP	0
Certifications	CE
Commande	Souris, commande à distance (pas inclus)
Commande PTZ	RS-485
Compatible avec les hybrides	Non
Compression vidéo	H.264
Connexion réseau	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Consommation électrique	55 W
DDNS	Oui
Dimensions	450 x 90 x 441 mm
Durée d'enregistrement avec résolution et fréquence d'images max.	48
Durée d'enregistrement avec résolution et fréquence d'images min.	123
Débit total réseau (entrée/sortie)	160 MBit/s (0 MBit/s / 160 MBit/s)
Ensemble complet des canaux vidéo	8
Entrées caméra	8 x BNC (HD-SDI; 0,8 V p-p, 75 ohm)
Entrées d'alarme (NO/NC)	4
Fonctions réseau	visionnage en direct, recherche, sauvegarde; modification des paramètres
Fréquence d'images totale (PAL)	200
Hauteur	90 mm
Langue OSD	allemand, anglais, français, néerlandais, danois
Largeur	450 mm

8-canneaux HD-SDI Enregistreurs Numérique

Art.-Nr. TVHD80010

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - 8-canneaux HD-SDI Enregistreurs Numérique

Logiciel	logiciel ABUS CMS
Longueur	441 mm
Mode de fonctionnement	Triplex
Modes d'enregistrement	manuel, programmation horaire, détection de mouvement, alarme, détection de mouvement et alarme, détection de mouvement ou alarme
Modes de recherche	D'après l'événement, la date et l'heure
Mémoire pré/post-alarme	alarme: 0~30 sec. / 5 - 900 sec.
NTP	Oui
Niveaux de compression analogiques	6
Poids de l'article	6.2 kg
Protocoles PTZ	PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra (PAL)	352 x 288 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 1920 x 1080 @ 25 fps
Sortie relais	4 (Belastbarkeit: 12VDC/1 A)
Sorties écran	1 x VGA, 1 x Main BNC, 1 x HDMI
Stockage	2 x USB 2.0
Support d'enregistrement	8 x SATA HDD; 1 x eSATA
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C