

Convertisseur HD-SDI/HDMI

Art.-Nr. TVAC22000

Seite 1 von 1



Ce convertisseur est destiné à convertir le signal d'une caméra HD-SDI en une interface HDMI. Vous avez donc la possibilité de brancher une caméra HD-SDI directement sur l'écran équipé d'une entrée HDMI (1080p25). Le convertisseur dispose également de deux sorties HD-SDI (BNC) qui sont amplifiées. Le signal HD-SDI peut ainsi être transmis à un enregistreur numérique HD-SDI ou à un écran/convertisseur HD-SDI.

Technologies

- Conversion d'un signal HD-SDI en une interface HDMI
- Standard HD-SDI SMPTE292M
- Affichage de l'état de la qualité du signal
- Installation Plug & Play
- Fonctionnement double : HDMI (1x) et HD-SDI (2x)

Caractéristiques techniques - Convertisseur HD-SDI/HDMI

Alimentation électrique CC	6 – 15 V
Certifications	CE
Consommation de courant	500 mA
Dimensions	104 x 63,3 x 26 mm mm
Entrée	1x BNC (HD-SDI)
Hauteur	26 mm
Largeur	64 mm
Longueur	104 mm
Raccordements	2x BNC (HD-SDI), 1x HDMI (Typ A)
Sortie	1x BNC (HD-SDI), 1x HDMI (Typ A)
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C