

Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 4 Canaux + 2 Caméras Extérieures

Art.-Nr. TVVR33204

Seite 1 von 4



Tout en un

Ce pack HD analogique contient tout ce qu'il faut pour une vidéosurveillance par câble analogique avec enregistrement en résolution HD. L'enregistreur à 4canaux avec disque dur 1To peut enregistrer les données vidéo des 2caméras extérieures fournies pendant environ 4semaines, 24heures sur 24. Au besoin, le système peut être utilisé avec 4caméras maximum.

Raccorder et enregistrer

Le kit est préconfiguré pour une utilisation directe: il suffit d'installer et de raccorder les caméras, puis de sélectionner le mode d'enregistrement souhaité (enregistrement en cas de mouvement, programmé ou permanent). Les données d'image peuvent être affichées en direct et en temps réel sur un écran également raccordé. Le kit est commandé de manière intuitive avec la souris USB fournie.

Surveillance 24heures sur 24

Grâce à la commutation jour/nuit automatique, les caméras sont adaptées à une surveillance 24heures sur 24 en extérieur. Avec une portée de 10m, les 24LED renforcent la sécurité même avec peu de lumière. Grâce à l'indice de protection IP66, les caméras conviennent également pour une utilisation en zone extérieure non protégée.

Compatible Full HD

L'enregistreur fourni est compatible Full HD et peut enregistrer des données vidéo avec une résolution de 1080p pour 12images/s. Le kit est donc idéal pour la mise à niveau des systèmes analogiques existants vers les résolutions HD et Full HD. Le kit peut être équipé ultérieurement de 2autres caméras, par ex. de caméras analogiques existantes en exploitation mixte ou d'autres caméras HD analogique.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

Technologies

- Kit complet avec enregistreur à 4 canaux, 2 x caméra extérieure, disque dur d'1 To, 3 x bloc d'alimentation et

Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 4 Canaux + 2 Caméras Extérieures

Art.-Nr. TVVR33204

Seite 2 von 4

accessoires

- Y compris un disque dur d'1 To pour env. 4 semaines d'enregistrement en continu
- Commande simple et intuitive par souris
- Affichage en temps réel, enregistrement en direct et résolution HD (720 p)
- Enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent
- Commutation jour/nuit automatique des caméras extérieures analogiques HD 720 p
- Enregistreur compatible avec caméras HD analogiques et analogiques
- Raccordement aisé des caméras via un câble coaxial standard (prise femelle BNC)
- Compatible Full HD (1 080 p) : Enregistrement et reproduction avec 12 images/seconde
- Parfait pour la mise à niveau des anciens systèmes analogiques vers les résolutions HD ou Full HD.

Caractéristiques techniques - Caméra Extérieure Analogique HD 720p

| | |
|--|---|
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Angle de visée horizontal | 76,88 ° |
| Certifications | CE, C-Tick |
| Commutation jour/nuit | Filtre d'arrêt IR électromécanique |
| Compensation du contre-jour | Oui |
| Consommation de courant | 300 mA |
| Consommation électrique | 3,5 W |
| Diamètre | 70 mm |
| Dimensions | 70 x 149.5 mm |
| Distance focale | 3,6 mm |
| Enregistreur d'images | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Hauteur | 149,5 mm |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Indice de protection IP | 66 |
| LED IR | 24 |
| Langue emballage | Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois |
| Langue notice | Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois |
| Largeur | 70 mm |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Modes de résolution | 720 |
| Objectif | 3,6 mm, objectif fixe |
| Obturateur électronique | 1/25 ~ 1/50.000 |
| Poids net | 0,36 kg |
| Portée IR (max.) | 10 m |
| Raccordements | Signal vidéo (BNC), alimentation électrique (CC) |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1280 x 720p @ 25 fps (PAL) / 1280 x 720p @ 30 fps (NTSC) |

Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 4 Canaux + 2 Caméras Extérieures

Art.-Nr. TVVR33204

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra Extérieure Analogique HD 720p

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Sorties de caméra | 1 x BNC (HD-TVI) |
| Système vidéo | HD-TVI |
| Technologie | HD-TVI |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C |
| Type de caméra | Caméra Extérieure Analogique HD 720p |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 0,01 lx |
| Élimination des bruits parasites | > 52 dB |
| Éléments d'image (effectifs) | 1280 (H) x 720 (V) Pixel |
| EAN | 4043158065893 |

Caractéristiques techniques - Câble Vidéo Combiné 30 m

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Application prévue | à l'intérieur |
| Atténuation | 0,53 dB |
| Diamètre | 6 mm |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Isolation | PE |
| Longueur de câble | 30 m |
| Matériau du boîtier | PVC |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |
| Type de connexion | BNC (mâle) – BNC (féminin) |
| Type de câble | Câble vidéo combiné |
| EAN | 4043158022049 |

Caractéristiques techniques - Disque dur 2,5" de 1 To de Capacité

| | |
|-------------------------|------------------|
| Capacité de mémoire | 1.000 |
| Consommation électrique | 1,4 W |
| Dimensions | 70 x 10 x 100 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Poids net | 0,095 kg |

Kit de Surveillance Analogiques HD : Enregistreur Numérique 4 Canaux + 2 Caméras Extérieures

Art.-Nr. TVVR33204

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Disque dur 2,5" de 1 To de Capacité

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Raccordements | S-ATA |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |
| EAN | 4043158063196 |