

Appareil de Contrôle USB pour ABUS CMS

Art.-Nr. TVAC26010

Seite 1 von 2



Un contrôle simple de vos caméras PTZ depuis votre PC avec le logiciel ABUS CMS.

L'appareil de commande USB permet de contrôler jusqu'à 64 caméras PTZ affichées simultanément dans le logiciel ABUS CMS. La manette 3 axes sert à contrôler l'angle de vue et le zoom avec rapidité et précision dans l'affichage en direct de la caméra. Des boutons et des touches d'activation rapide programmables permettent d'activer des positions et des rondes prédéfinies, de réaliser des instantanés, et bien plus encore !

Une réaction précise à distance

Grâce à l'appareil de commande, il est possible de réagir rapidement aux événements depuis votre PC via l'accès à distance, par exemple en se concentrant sur un secteur de la zone à surveiller ou en suivant une personne suspecte avec la caméra.

L'idéal pour les stations de contrôle et la surveillance de succursales

L'appareil de commande est raccordé à un PC faisant office de centrale. Le logiciel ABUS CMS permet d'accéder aux caméras de 256 enregistreurs intégrés sur place et toutes les caméras qui y sont reliées peuvent être contrôlées à l'aide de l'appareil de commande ABUS CMS.

Une installation simple, une grande compatibilité

L'appareil de commande est relié au PC par câble USB et est immédiatement opérationnel grâce au Plug & Play. L'alimentation électrique s'effectue directement depuis le PC via le câble USB. Il est possible de contrôler tous les enregistreurs (numériques/réseau) intégrés dans le logiciel ABUS CMS ainsi que les caméras orientables.

Technologies

- Commande facile des caméras PTZ via le logiciel ABUS CMS
- Manettes 3 axes (horizontal/vertical/rotatif)
- 15 boutons librement programmables pour les pré-réglages/rondes et d'autres fonctions
- 2 touches d'activation rapide sur la poignée de commande pour les instantanés
- Alimentation électrique et transmission de données via USB
- Installation Plug & Play via une interface USB

Appareil de Contrôle USB pour ABUS CMS

Art.-Nr. TVAC26010

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Appareil de Contrôle USB pour ABUS CMS

Appareils compatibles	ABUS CMS
Classe VdS	senza
Consommation électrique	5 W
Dimensions	167 x 177 x 116 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires
Hauteur	116 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indicateur LED	Affichage de segments à 4 caractères, LED d'état
Langue notice	DE, EN
Largeur	167 mm
Longueur	177 mm
Poids brut	0.65 kg
Poids de l'article	0.588 kg
Profondeur	116 mm
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connexion	USB 2.0
Type de montage	altro
couleur de surface	altro
Écran tactile	Non