

# Appareil Mural de Décodage TV de 12 Canaux

Art.-Nr. TVAC26120

Seite 1 von 1

## Caractéristiques techniques - Appareil Mural de Décodage TV de 12 Canaux

Alimentation électrique CA	100 - 240 V
Appareils compatibles	ABUS CMS, ABUS NVR, ABUS DVR, ABUS IP-caméras
Certifications	CE, C-Tick, FCC
Connexion réseau	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Consommation électrique	90 W
Dimensions	440 x 340 x 88 mm
Entrée audio	1 x 3,5mm (2.0Vp-p, 1K0hm)
Groupe de produits	Accessoires
Hauteur	88 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indicateur LED	Power LED, Link LED, RX/TX LED
Langue OSD	Anglais
Langue notice	Anglais
Largeur	440 mm
Longueur	340 mm
Nombre de flux	5
Poids brut	7 kg
Poids de l'article	6.2 kg
Résolution de l'affichage en direct	1920x1080@50hz, 1920x108@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@50Hz, 1280x720@60Hz, 1024x720@60Hz
Sortie audio	1 x 3,5mm (2.0Vp-p, 1K0hm)
Sorties écran	12 x DVI-I (analogique + numérique)
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C