

## 2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

Art.-Nr. TVVR36021S

Seite 1 von 2

### Caractéristiques techniques - 2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

|  |   |
|--|---|
| Accès mobile                             | Oui   |
| Alerte                                   | E-Mail  |
| Alimentation électrique CC               | 12 V  |
| Angle de visée horizontal                | 73,1 °  |
| Balance des blancs                       | AWB   |
| Certifications                           | CE, RoHS, Reach   |
| Commutation jour/nuit                    | Filtre d'arrêt IR électromécanique  |
| Compensation du contre-jour              | BLC, DWDR   |
| Compression vidéo                        | H.264, MJPEG  |
| Connexion réseau LAN                     | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T  |
| Connexion réseau Wi-Fi                   | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n   |
| Consommation de courant                  | 580 mA  |
| Consommation électrique                  | 7 W   |
| Cryptage                                 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS   |
| Distance focale                          | 4 mm  |
| Détection de mouvement                   | 8 zones   |
| Enregistreur d'images                    | 1/3" Progressive Scan CMOS  |
| Hauteur                                  | 82 mm   |
| Humidité de l'air max.                   | 95 %  |
| Indice de protection IP                  | 66  |
| LED IR                                   | 30  |
| Langue OSD                               | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE   |
| Langue emballage                         | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE   |
| Langue notice                            | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE   |
| Logiciel                                 | ABUS VMS, IPCam App (iOS)   |
| Modes de résolution                      | 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144   |
| Navigateurs supportés                    | Mozilla Firefox, Safari ou Internet Explorer 6.x et versions suivantes                            |
| Nombre d'images par seconde              | 25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720  |
| ONVIF                                    | Profile S   |
| Obturbateur électronique                 | 1/3 - 1/100000 s  |
| Poids net                                | 0,5 kg  |
| Portée IR (max.)                         | 10 m  |
| Protocoles caméras réseau                | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour |
| Raccordements                            | 1 x RJ45, 1 x DC  |
| Réglage d'amplification                  | AGC   |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1280 x 960 @ 25 fps   |

## 2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

Art.-Nr. TVVR36021S

Seite 2 von 2

### Caractéristiques techniques - 2 Caméras Dôme Extérieures + Accessoire

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Système vidéo                      | IP                               |
| Technologie                        | IP                               |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C                            |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C                           |
| Type de caméra                     | Caméra dôme extérieure jour/nuit |
| Zones privées                      | 4                                |
| Éclairage minimal (IR)             | 0 lx                             |
| Éclairage minimal (couleur)        | 0,1 lx                           |
| Élimination des bruits parasites   | DNR                              |
| Éléments d'image (effectifs)       | 1280 x 960 Pixel                 |
| Éléments d'image (total)           | 1280 x 960 Pixel                 |