

# ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 1 von 4



---

La porte d'entrée en vue, communication et ouverture de porte via l'application

L'interphone vidéo de la gamme Smart Security World d'ABUS permet de communiquer et d'activer un ouvre-porte électronique par application. Avec sa résolution Full HD 1 080p et sa fonction infrarouge de vision nocturne, la caméra vidéo intégrée garantit toujours une qualité d'image exceptionnelle et un accès à toutes les informations. L'anneau LED à lumière blanche améliore la visibilité de nuit et sert également d'affichage d'état. La fonction intégrée talk-back 2 entrées permet de dialoguer avec son interlocuteur via application. L'interphone vidéo est conçu pour une utilisation en extérieur et dispose de l'indice de protection IP54. Il est possible d'utiliser les câbles existants de votre sonnette ou de votre ouvre-porte. Un nouveau câblage compliqué n'est donc pas nécessaire.

Message d'événements et accès mobile

L'utilisation et l'accès à cette interphone à application se fait exclusivement via l'application - sans PC, navigateur Web ou logiciel supplémentaire. Le réseau n'est guère surchargé par la transmission de données compressées. Vous êtes informé(e) par sonnerie, notification push ou e-mail d'activités ou de présence devant votre porte, et votre application vous permet de voir des personnes ou de communiquer avec elles. L'application vous permet également d'accéder aux images à tout moment.

Smart Security World Ready

# ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 4

Le système d'interphone vidéo Wi-Fi fait partie de la gamme Smart Security World d'ABUS. Il est donc à la fois fonctionnel et entièrement intégré dans l'application, et ne fait aucun compromis en matière de confort dès l'installation grâce aux instructions pas à pas.

Remarque sur la fonction de vision nocturne

La portée IR effective dépend de l'emplacement.

## Technologies

- Interphone vidéo avec différentes possibilités de connexion (par ex. câblage sur sonnette existante)
- Résolution Full HD 1 080 p et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle
- Utilisation de câbles existants (sonnette, ouvre-porte)
- Objectif ajustable manuellement pour être dirigé exactement sur le visiteur
- Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP54)
- Microphone intégré et haut-parleur pour communication par application
- Installation guidée pas à pas par application (iOS, Android)
- Notification directe par e-mail et service push ainsi qu'enregistrement automatique en cas de détection de mouvement configurée
- Enregistrement sur carte SD avec jusqu'à 128 Go (accessoire)
- Faible charge du réseau grâce à l'importante compression de données (compression H.264 High Profile)

## Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Accès simultané au réseau	3
Alerte	Notification push / Courriel
Alimentation électrique CA	24-36 V
Alimentation électrique CC	12-48 V
Angle de visée horizontal	100 °
Balance des blancs	AWB
Commutation jour/nuit	Auto
Compatible avec	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264
Connexion réseau	Bloc de jonction réseau (10/100 Mbit/s)
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Consommation électrique	5 W

# ABUS Smart Security World WiFi Interphone

## Vidéo

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 4

### Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Couleur	Blanc
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Dimensions	(B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm
Distance focale	4 mm
Débit binaire audio	16 Kbit/s
Enregistreur d'images	1/2,9" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Gamme dynamique (WDR)	90 dB
Haut-parleur	Oui
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	20 %
Indice de protection IP	54
LED IR	Oui
LED à lumière blanche	12
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Plast
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Manuel / sur détection de mouvement
Modes de résolution	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Mémoire pré/post-alarme	2 Sec
Plage de fréquences	2,400 – 2,485 GHz
Plage de pivotement / d'inclinaison	Réglable manuellement: vertical +/- 7,5%, horizontal +/- 2,5%
Poids brut	0,68 kg
Poids net	0,28 kg
Portée IR (max.)	1,5 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles de réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Résolution maximale à fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 20fps
Sensibilité	-90 dBm
Sortie relais	Sonnette de porte extérieure (NO), ouvre-porte (NO)
Support d'enregistrement	Micro-SD (128GB)
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	40 °C

# ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Température de fonctionnement min.	-10 °C
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Événement de base	Software + Masque de mouvement