

# Dôme IP 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCA72515

Seite 1 von 3

## Caractéristiques techniques - Dôme IP 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)

Alerte	E-mail, FTP, NAS, sortie d'alarme
Alimentation électrique CA	24 V
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	DOL WDR, WDR, BLC, 3D DNR, Affichage vertical, Zones de confidentialité, Anti-scintillement
Angle de visée horizontal	9 - 70 °
Application prévue	Surveillance générale
Audio	2-Way, Full-Duplex
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	64 kBit/s - 10 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR / couleur / noir et blanc
Compatible avec ABUS Link Station	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compensation du contre-jour	DOL WDR (3X Shutter), WDR (2X Shutter)
Compression vidéo	Stream 1-3: H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, Dynamic GOP, MJPEG
Connexion réseau	RJ45
Connexion réseau LAN	RJ45
Consommation de courant	850 mA
Cryptage	HTTPS, TLS, RTSP/TLS, JSON Web Token
DSP	Ambarella S3
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F1.6 (Wide) / F1.8 (Tele)
Dimensions	140x111x140 mm
Distance focale	5 - 50 mm
Détection de mouvement	3 zones
Enregistreur d'images	1 / 2,8 "CMOS Sony Exmor™ STARVIS™
Entrée d'alarme (NO/NC)	1
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change, Cover Detection
Forme de l'appareil	Dome
Gamme dynamique (WDR)	150 dB
Groupe DEEE	09

# Dôme IP 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCA72515

Seite 2 von 3

## Caractéristiques techniques - Dôme IP 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)

Groupe de produits	Caméra
Hauteur	140 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Largeur	111 mm
Longueur	140 mm
Matériau du boîtier	métal
Microphone	Non
Modes de résolution	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps (WDR 2x) / 640 x 360 @ 25 fps (WDR 3x)
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome [Plug-In frei]
Nombre d'images par seconde	25/30 images / sec (50/60 Hz)
Nombre d'utilisateurs	10
Nombre de LED IR	6
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af (PoE), class 3
Objectif	Zoom motorisé
Objectif de contrôle	P-Iris
Obturateur électronique	Auto (WDR Modus) / 1/25600 - 1/50
Plage de pivotement / d'inclinaison	0 - 350° (H) / 0 - 75° (V) / 0 - 350° (R)
Poids de l'article	1.476 kg
Portée IR (max.)	20 m
Protocoles caméras réseau	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, TLS, QoS, DHCP, ABUS Server
Raccordements	1 x RJ45, 1 x AC / DC, 1 x microUSB, 1 x entrée d'alarme, 1 x sortie d'alarme, 1 x sortie audio, 1 x entrée audio
Rapport signal/bruit	50 dB
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 30 fps
Sortie d'alarme	1
Sortie relais	1
Support d'enregistrement	Carte microSD en option (max. 256 GB)
Système vidéo	IP
Température de fonctionnement max.	55 °C

# Dôme IP 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCA72515

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - Dôme IP 2 MPx (1080p, 5 - 50 mm, 3 x WDR)

Température de fonctionnement min.	-25 °C
Type de caméra	Dome
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Human Detection, Object Counting
Zones privées	8
Zoom optique	10x
couleur de surface	RAL9003
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.02 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	1920x1080 Pixel
Éléments d'image (total)	1945x1097